

# HK 054 322

Counterbalancing valve SC, single-acting



**Materiāls**  
Korpuss: Alumīnijs  
Housing: Grey cast iron (from HK180L4\*\*\*)  
Iekšējās detaļas no tērauda  
**Modelis**  
Parastas darbības  
Atbloķējams  
Horizontāla konstrukcija - bez noplūdēm  
Eksploatācijas spiediens  
maks. 350 bar

## Norādot

maks. slodzes spiediens 270 bar

## Produkts

Apzīmējums	Vītnes	Spiediena iestatīšanas robežas, bar	Q maks. l/min	Pārplūdes regulēšanas attiecība	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	H mm	I mm	Modelis
HK 054 322 100 220	G 3/8"	60 - 210	40	1 3,55	160	30	60	20	40	65	12	100	-
HK 054 322 100 235	G 3/8"	120 - 350	40	1 3,55	160	30	60	20	40	65	12	100	-
HK 054 322 100 320	G 1/2"	60 - 210	70	1 3,55	185	35	80	26	41	71	18	107	ar mērsavienojumu
HK 054 322 100 335	G 1/2"	120 - 350	70	1 3,55	185	35	80	26	41	71	18	107	ar mērsavienojumu