



Materiāls
Tērauds
Modelis
Lodveida bloķējums
for mounting in flow direction
Eksploatācijas spiediens
maks. 700 bar

Apraksts

Pretvārsts izmantošanai vienkāršos, nobīdītos vītņurbumos (plecs 118°). Korpusa blīvējums ar blīvgredzenu NBR.

Norādot

Izmantojot iekārtās ar stipriem triecieniem vai vibrācijām, vārsti ieskrūvēšanas laikā jānodrošina ar Loctite.

Produkts

Apzīmējums	pmaks. bar	S_kotn_jais spiediens nom. bar	Q maks. l/min	G	L mm	L1 mm	S mm	Ø D mm	Ø D1 mm	SW mm	Pievilkšanas moments Nm	Svars kg
HK RB 0	700	0.1	10	G 1/8"	7.9	4.5	1.3	8.6	1.7	5	8.0	0.01
HK RB 1	700	0.2	20	G 1/4"	10.3	5.0	1.3	11.6	2.2	7	15.0	0.01
HK RB 2	700	0.1	50	G 3/8"	11.7	7.0	2.0	15.0	3.0	6	20.0	0.02
HK RB 3	500	0.2	80	G 1/2"	13.2	7.5	2.5	18.5	3.4	8	40.0	0.03
HK RB 4	500	0.1	120	G 3/4"	17.1	10.0	3.8	24.0	5.8	12	80.0	0.05