



**Materiāls**  
Korpuss: Cinkots tērauds  
Iekšējās detaļas no tērauda  
**Modelis**  
Lodveida bloķējums  
Atbloķējams – parastas iedarbības  
Type "V" with vale spool  
Eksploatācijas spiediens  
maks. 700 bar

## Apraksts

Versijai HK RH\*\*\*V ar noslogojuma noņemšanu tiek izmantots slīpēts diskvārsta virzulis ar lodveida pretvārstu. Atbloķējot tas tiek iepriekš atvērts droseles iedarbība nodrošina plūdeni patērētāja daudzuma samazināšanu. Izmantošana lielākoties augstam darba spiedienam un lielai plūsmai. Regulēšanas spiediena vērtības skatiet diagrammā

## Produkts

Apzīmējums	pmaks. bar	Q maks. l/min	A mm	B mm	G	L mm	SW mm	Svars kg
HK RH 1	700	15	31.5	27	G 1/4"	84	24	0.40
HK RH 2	700	35	32.0	29	G 3/8"	90	27	0.40
HK RH 3	500	55	36.5	31	G 1/2"	100	32	0.60
HK RH 3V	500	55	36.5	31	G 1/2"	100	32	0.60
HK RH 4	500	100	45.0	36	G 3/4"	126	41	1.30
HK RH 4V	500	100	45.0	36	G 3/4"	126	41	1.30