

HK V1 601

Cauruļvadu plīšanas drošības vārsti bez korpusa



Materiāls
Tērauds
Eksploatācijas spiediens
maks. 300 bar

Norādot

Uzmanību: Cauruļvadu plīšanas drošības vārsti jāiestata izmantošanas laikā.
Iestatītajai vērtībai "S" manuāli pārslēdzamiem vārstiem
1,5 reizes, bet elektriski pārslēdzamiem vārstiem
2 reizes
jābūt lielākai par nepieciešamo
caurplūdi.
Nemiet vērā arī
caurplūdes pārnesei dubultas
darbības cilindros.

Produkts

| Apzīmējums | A | B mm | C mm | D mm | E mm | Q maks. l/min | Pievilkšanas moments Nm | Svars kg |
|----------------|--------|---------|---------|---------|---------|------------------|----------------------------|-------------|
| HK V1 601 0400 | G 1/4" | 8.0 | 2.5 | 8.0 | 5.0 | 25 | 15.0 | 0.01 |
| HK V1 601 0600 | G 3/8" | 10.5 | 3.5 | 10.5 | 5.0 | 50 | 20.0 | 0.02 |
| HK V1 601 0800 | G 1/2" | 13.0 | 4.5 | 12.5 | 5.0 | 80 | 40.0 | 0.02 |
| HK V1 601 1200 | G 3/4" | 18.0 | 6.0 | 16.0 | 7.0 | 140 | 80.0 | 0.05 |