



Modelis
 Viencaurules skava
 Temperatūra maks.
 90 °C
 Temperatūra min.
 -30 °C
 Materiāls
 Polypropylene (PP)

Apraksts

Ātrai kabeļu, šļūtenju, eļļas un eļļošanas sistēmu montēšanai. Stiprināšana ar skrūvēm.

Produkts

| Apzīmējums | Skavas izmērs | Caurules ārējais \varnothing d2 mm | Caurules ārējais \varnothing d2 | \varnothing d1 mm | B mm | e1 mm | e2 mm | H mm | L mm |
|------------|---------------|---|-----------------------------------|------------------------|---------|----------|----------|---------|---------|
| LBS 106 | 1 | 6.0 | - | 6.5 | 14.5 | 9 | 7 | 13.5 | 23 |
| LBS 106.4 | 1 | 6.4 | 1/4" | 6.5 | 14.5 | 9 | 7 | 13.5 | 23 |
| LBS 108 | 1 | 8.0 | - | 6.5 | 14.5 | 9 | 7 | 13.5 | 23 |
| LBS 208 | 2 | 8.0 | - | 6.5 | 14.5 | 11 | 7 | 18.5 | 27 |
| LBS 209.5 | 2 | 9.5 | 3/8" | 6.5 | 14.5 | 11 | 7 | 18.5 | 27 |
| LBS 210 | 2 | 10.0 | - | 6.5 | 14.5 | 11 | 7 | 18.5 | 27 |
| LBS 212 | 2 | 12.0 | - | 6.5 | 14.5 | 11 | 7 | 18.5 | 27 |
| LBS 212.7 | 2 | 12.7 | 1/2" | 6.5 | 14.5 | 11 | 7 | 18.5 | 27 |
| LBS 310 | 3 | 10.0 | - | 6.5 | 14.5 | 15 | 7 | 23.5 | 34 |
| LBS 312 | 3 | 12.0 | - | 6.5 | 14.5 | 15 | 7 | 23.5 | 34 |
| LBS 312.7 | 3 | 12.7 | 1/2" | 6.5 | 14.5 | 15 | 7 | 23.5 | 34 |
| LBS 313.5 | 3 | 13.5 | - | 6.5 | 14.5 | 15 | 7 | 23.5 | 34 |
| LBS 314 | 3 | 14.0 | - | 6.5 | 14.5 | 15 | 7 | 23.5 | 34 |
| LBS 315 | 3 | 15.0 | - | 6.5 | 14.5 | 15 | 7 | 23.5 | 34 |
| LBS 316 | 3 | 16.0 | 5/8" | 6.5 | 14.5 | 15 | 7 | 23.5 | 34 |
| LBS 414 | 4 | 14.0 | - | 6.5 | 14.5 | 19 | 6 | 30.5 | 40 |
| LBS 415 | 4 | 15.0 | - | 6.5 | 14.5 | 19 | 6 | 30.5 | 40 |
| LBS 416 | 4 | 16.0 | 5/8" | 6.5 | 14.5 | 19 | 6 | 30.5 | 40 |
| LBS 417.2 | 4 | 17.2 | - | 6.5 | 14.5 | 19 | 6 | 30.5 | 40 |
| LBS 418 | 4 | 18.0 | - | 6.5 | 14.5 | 19 | 6 | 30.5 | 40 |
| LBS 419 | 4 | 19.0 | 3/4" | 6.5 | 14.5 | 19 | 6 | 30.5 | 40 |
| LBS 420 | 4 | 20.0 | - | 6.5 | 14.5 | 19 | 6 | 30.5 | 40 |
| LBS 421.3 | 4 | 21.3 | - | 6.5 | 14.5 | 19 | 6 | 30.5 | 40 |
| LBS 422 | 4 | 22.0 | - | 6.5 | 14.5 | 19 | 6 | 30.5 | 40 |