

Spiediena redukcijas vārsts ar SAE savienojumu un atslodzes vārstu



#### Modelis

SAE atloku savienojumi (piem., tieši montējot uz sūkņiem)  
ar magnētisko atslodzes vārstu 24 V, slodzes noņemšana, ja magnēts ir atslēgts no strāvas  
Piegādes apjoms  
ieskaitot SAE atlokus un skrūves M10  
Eksploatācijas spiediens  
maks. 350 bar

## Apraksts

Iepriekš noregulēts spiediena ierobežotājsvārsts ar slāpētājsvārstu  
2 spiediena iestatījuma zonas (tās pašas min./ maks. vērtības)  
Maks. caurplūde 600 l/min  
Hidrauliskajām minerāleļļām vai sintētiskajiem šķidrumiem ar līdzīgām īpašībām

## Norādīt

Šie vārsti jāiestata izmantošanas reizē

## Produkts

Apzīmējums	Savienojums	Spiediena iestat_anas diapazons min. bar	Spiediena iestatīšanas diapazons maks. bar	Caurplūde maks. l/min	S
HK REM 3 20 350 350 24	Atloks SAE 3/4"	8	350	200.0	9
HK REM 4 20 210 210 24	Atloks SAE 1"	7	210	400.0	9
HK REM 5 20 210 210 24	Atloks SAE 1,1/4"	7	210	600.0	9