



Modelis
Dubultā cauruļu skava
Temperatūra maks.
90 °C
Temperatūra min.
-30 °C
Materiāls
Polypropylene (PP)

Apraksts

Ātrai kabeļu, šļūtenu, eļļas un eļļošanas sistēmu montēšanai. Stiprināšana ar skrūvēm.

Produkts

Apzīmējums	Skavas izmērs	Caurules ārējais \varnothing d2 mm	Caurules ārējais \varnothing d2	\varnothing d1 mm	B mm	e1 mm	H mm	L mm
LBS 106 D	1	6.0	-	6.5	14.5	18	13.5	32
LBS 106.4 D	1	6.4	1/4"	6.5	14.5	18	13.5	32
LBS 108 D	1	8.0	-	6.5	14.5	18	13.5	32
LBS 208 D	2	8.0	-	6.5	14.5	22	18.5	41
LBS 209.5 D	2	9.5	3/8"	6.5	14.5	22	18.5	41
LBS 210 D	2	10.0	-	6.5	14.5	22	18.5	41
LBS 212 D	2	12.0	-	6.5	14.5	22	18.5	41
LBS 212.7 D	2	12.7	1/2"	6.5	14.5	22	18.5	41
LBS 310 D	3	10.0	-	6.5	14.5	30	23.5	54
LBS 312 D	3	12.0	-	6.5	14.5	30	23.5	54
LBS 312.7 D	3	12.7	1/2"	6.5	14.5	30	23.5	54
LBS 313.5 D	3	13.6	-	6.5	14.5	30	23.5	54
LBS 314 D	3	14.0	-	6.5	14.5	30	23.5	54
LBS 315 D	3	15.0	-	6.5	14.5	30	23.5	54
LBS 316 D	3	16.0	5/8"	6.5	14.5	30	23.5	54
LBS 318 D	3	18.0	-	6.5	14.5	30	23.5	54
LBS 414 D	4	14.0	-	6.5	14.5	38	30.5	69
LBS 415 D	4	15.0	-	6.5	14.5	38	30.5	69
LBS 416 D	4	16.0	5/8"	6.5	14.5	38	30.5	69
LBS 417.2 D	4	17.2	-	6.5	14.5	38	30.5	69
LBS 418 D	4	18.0	-	6.5	14.5	38	30.5	69
LBS 419 D	4	19.0	3/4"	6.5	14.5	38	30.5	69
LBS 420 D	4	20.0	-	6.5	14.5	38	30.5	69
LBS 421.3 D	4	21.3	-	6.5	14.5	38	30.5	69
LBS 422 D	4	22.0	-	6.5	14.5	38	30.5	69
LBS 425.4 D	4	25.0	-	6.5	14.5	38	30.5	69