



Modelis  
Dubultā cauruļu skava  
Temperatūra maks.  
90 °C  
Temperatūra min.  
-30 °C  
Materiāls  
Polypropylene (PP)

## Apraksts

Ātrai kabeļu, šļūtenju, eļļas un eļļošanas sistēmu montēšanai. Stiprināšana ar skrūvēm.

## Produkts

Apzīmējums	Skavas izmērs	Caurules ārējais $\varnothing$ d2 mm	Caurules ārējais $\varnothing$ d2	$\varnothing$ d1 mm	B mm	e1 mm	H mm	L mm
LBS 106 D	1	6.0	-	6.5	14.5	18	13.5	32
LBS 106.4 D	1	6.4	1/4"	6.5	14.5	18	13.5	32
LBS 108 D	1	8.0	-	6.5	14.5	18	13.5	32
LBS 208 D	2	8.0	-	6.5	14.5	22	18.5	41
LBS 209.5 D	2	9.5	3/8"	6.5	14.5	22	18.5	41
LBS 210 D	2	10.0	-	6.5	14.5	22	18.5	41
LBS 212 D	2	12.0	-	6.5	14.5	22	18.5	41
LBS 212.7 D	2	12.7	1/2"	6.5	14.5	22	18.5	41
LBS 310 D	3	10.0	-	6.5	14.5	30	23.5	54
LBS 312 D	3	12.0	-	6.5	14.5	30	23.5	54
LBS 312.7 D	3	12.7	1/2"	6.5	14.5	30	23.5	54
LBS 313.5 D	3	13.6	-	6.5	14.5	30	23.5	54
LBS 314 D	3	14.0	-	6.5	14.5	30	23.5	54
LBS 315 D	3	15.0	-	6.5	14.5	30	23.5	54
LBS 316 D	3	16.0	5/8"	6.5	14.5	30	23.5	54
LBS 318 D	3	18.0	-	6.5	14.5	30	23.5	54
LBS 414 D	4	14.0	-	6.5	14.5	38	30.5	69
LBS 415 D	4	15.0	-	6.5	14.5	38	30.5	69
LBS 416 D	4	16.0	5/8"	6.5	14.5	38	30.5	69
LBS 417.2 D	4	17.2	-	6.5	14.5	38	30.5	69
LBS 418 D	4	18.0	-	6.5	14.5	38	30.5	69
LBS 419 D	4	19.0	3/4"	6.5	14.5	38	30.5	69
LBS 420 D	4	20.0	-	6.5	14.5	38	30.5	69
LBS 421.3 D	4	21.3	-	6.5	14.5	38	30.5	69
LBS 422 D	4	22.0	-	6.5	14.5	38	30.5	69
LBS 425.4 D	4	25.0	-	6.5	14.5	38	30.5	69