

Vārstu korpusa starpplātne NG6/10 divvirzienu kasetnei SAE, tērauds



Blīvējuma veids
Blīvējums apaļa šķērsriezuma gredzenam
Materiāls
Tērauds
Modelis
darbojas kanālā A + B
pēc izvēles: urbuma vieta kasetnē aizpildīta ar ciešajiem noslēgumiem (*)
Eksploatācijas spiediens
maks. 350 bar

Norādīt

(*) piemēroti ciešie noslēgumi

SAE08/2: Noslēgums 0 08

SAE10/2: Noslēgums 0 10

SAE12/2: Noslēgums 0 12

Produkts

| Apzīmējums | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | Savienojums | paredzēts vārstu veidam | Svars kg |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------|------------------------------------|-------------|
| HK ZP NG6 C08 AB | 45 | 50 | 25 | 100 | 45 | Cetop 03 NG 6 | HKEMDV08 - SAE8/2 3/4-16UNF-2B | 1.3 |
| HK ZP NG6 C10 AB | 45 | 50 | 25 | 100 | 45 | Cetop 03 NG 6 | HKEMDV10 - SAE10/2 7/8-14UNF-2B | 1.2 |
| HK ZP NG10 C12 AB | 75 | 50 | 31 | 160 | 52 | Cetop 05 NG 10 | HKEMDV12 - SAE12/2 1.1/16-12UNF-2B | 2.1 |