

Vārstu korpusa starpplātne NG6/10 divvirzienu kasetnei SAE, tērauds



Blīvējuma veids
Blīvējums apaļa šķērsriezuma gredzenam
Materiāls
Tērauds
Modelis
darbojas kanālā A + B
pēc izvēles: urbuma vieta kasetnē aizpildīta ar ciešajiem noslēgumiem (*)
Eksploatācijas spiediens
maks. 350 bar

Norādīt

(*) piemēroti ciešie noslēgumi

SAE08/2: Noslēgums 0 08

SAE10/2: Noslēgums 0 10

SAE12/2: Noslēgums 0 12

Produkts

Apzīmējums	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	Savienojums	paredzēts vārstu veidam	Svars kg
HK ZP NG6 C08 AB	45	50	25	100	45	Cetop 03 NG 6	HKEMDV08 - SAE8/2 3/4-16UNF-2B	1.3
HK ZP NG6 C10 AB	45	50	25	100	45	Cetop 03 NG 6	HKEMDV10 - SAE10/2 7/8-14UNF-2B	1.2
HK ZP NG10 C12 AB	75	50	31	160	52	Cetop 05 NG 10	HKEMDV12 - SAE12/2 1.1/16-12UNF-2B	2.1