



Modelis
Dubultā cauruļu skava
Temperatūra maks.
120 °C
Temperatūra min.
-40 °C
Materiāls
Poliamīds (PA)

Apraksts

Ātrai kabeļu, šļūtenju, eļļas un eļļošanas sistēmu montēšanai. Stiprināšana ar skrūvēm.

Produkts

Apzīmējums	Skavas izmērs	Caurules ārējais Ø d2 mm	Ø d1 mm	B mm	e1 mm	H mm	L mm	Caurules ārējais Ø d2
LBS 106 D PA	1	6.0	6.5	14.5	18	13.5	32	-
LBS 106.4 D PA	1	6.4	6.5	14.5	18	13.5	32	1/4"
LBS 108 D PA	1	8.0	6.5	14.5	18	13.5	32	-
LBS 208 D PA	2	8.0	6.5	14.5	22	18.5	41	-
LBS 209.5 D PA	2	9.5	6.5	14.5	22	18.5	41	3/8"
LBS 210 D PA	2	10.0	6.5	14.5	22	18.5	41	-
LBS 212 D PA	2	12.0	6.5	14.5	22	18.5	41	-
LBS 212.7 D PA	2	12.7	6.5	14.5	22	18.5	41	1/2"
LBS 310 D PA	3	10.0	6.5	14.5	30	23.5	54	-
LBS 312 D PA	3	12.0	6.5	14.5	30	23.5	54	-
LBS 312.7 D PA	3	12.7	6.5	14.5	30	23.5	54	1/2"
LBS 313.5 D PA	3	13.6	6.5	14.5	30	23.5	54	-
LBS 314 D PA	3	14.0	6.5	14.5	30	23.5	54	-
LBS 315 D PA	3	15.0	6.5	14.5	30	23.5	54	-
LBS 316 D PA	3	16.0	6.5	14.5	30	23.5	54	5/8"
LBS 414 D PA	4	14.0	6.5	14.5	38	30.5	69	-
LBS 415 D PA	4	15.0	6.5	14.5	38	30.5	69	-
LBS 416 D PA	4	16.0	6.5	14.5	38	30.5	69	5/8"
LBS 417.2 D PA	4	17.2	6.5	14.5	38	30.5	69	-
LBS 418 D PA	4	18.0	6.5	14.5	38	30.5	69	-
LBS 419 D PA	4	19.0	6.5	14.5	38	30.5	69	3/4"
LBS 420 D PA	4	20.0	6.5	14.5	38	30.5	69	-
LBS 421.3 D PA	4	21.3	6.5	14.5	38	30.5	69	-
LBS 422 D PA	4	22.0	6.5	14.5	38	30.5	69	-