



Modelis  
4/2 virzienu vārsts vai 4/3 virzienu vārsts  
Caurplūde  
maks. 80 l/min (ievērot liknes)  
Eksploatācijas spiediens  
P, A, B: maks. 350 bāru/T: maks. 210 bāru  
Savienojums  
ISO/Cetop 03 size 6  
Stiprinājums  
4 gab. iekšējās sešstūru skrūves M5x30 12.9

## Apraksts

Mehāniska darbināšana ar rokas sviru  
Rokas svira montēta "B" pusē

## Norādot

The O-rings (NBR 70° Shore A) for the valve port can be ordered as spare part separately under the following article number: 4 pieces 0R9.25-1.78

## Produkts

Apzīmējums	Diagramma	Veids	Pārklājums	Virzuļu tips	Modelis	Svars kg
HK 41 3451 0204 C1		4/2	pozitīvs (aizvērts)	51 [PB/AT]-[PA/BT]	Atsperu atgrieze	1.6
HK 41 3451 0905 C1		4/2	pozitīvs (aizvērts)	51 [PB/AT]-[PA/BT]	2 fiksatori	1.6
HK 41 3403 0304 C1		4/3	pozitīvs (aizvērts)	03 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	Atsperu atgrieze pozīcijā 0	1.6
HK 41 3408 0304 C1		4/3	pozitīvs (aizvērts)	08 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	Atsperu atgrieze pozīcijā 0	1.6
HK 41 3407 0304 C1		4/3	negatīvs (atvērts)	07 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	Atsperu atgrieze pozīcijā 0	1.6
HK 41 3401 0705 C1		4/3	negatīvs (atvērts)	01 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	3 fiksatori	1.6
HK 41 3403 0705 C1		4/3	pozitīvs (aizvērts)	03 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	3 fiksatori	1.6
HK 41 3408 0705 C1		4/3	pozitīvs (aizvērts)	08 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	3 fiksatori	1.6
HK 41 3407 0705 C1		4/3	negatīvs (atvērts)	07 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	3 fiksatori	1.6

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]