



Modelis
4/2 virzienu vārsts vai 4/3 virzienu vārsts
Piegādes apjoms
ar spoli 24DC
bez kabeļu ievadiem
Caurplūde
maks. 70 l/min (ievērot līknes)
Eksploatācijas spiediens
P, A, B: maks. 350 bāru/T: maks. 120 bāru
Savienojums
ISO/Cetop 03 size 6
Stiprinājums
4 gab. iekšējās sešstūru skrūves M5x50 12.9

Apraksts

Elektriskā vadība ar sprādziendrošu magnētu, tips OA/24 VDC
Saskaņā ar ATEX direktīvu 94/9/EK magnēti atbilst tipam Ex II 2G EEx d II C T6/T4/T3.
Magnētu nepieciešamā jauda 8 W
Magnētu savienojošā vītne GK: 1/2" ISO/UNI-6125 (koniska)
Magnētu savienojošā vītne M: M20x1,5 UNI-4535
Pieklūve iekšējai magnētu skavas līstei, noņemot spoles augšdaļu
Maks. plūsmas apjoms 70 l/min, ja p = 100 bar
Maks. plūsmas apjoms 40 l/min, ja p = 210 bar
Maks. plūsmas apjoms 20 l/min, ja p = 320 bar

Norādot

The O-rings (NBR 70° Shore A) for the valve port can be ordered as spare part separately under the following article number: 4 pieces 0R8.73-1.78

Produkts

| Apzīmējums | Diagramma Veids | Pārklājums | Virzuļu tips | Modelis | Svars kg |
|----------------------|-----------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------|
| HK DHA 0631 2 GK 24 | 4/2 | pozitīvs (aizvērts) | 1 [PB/AT]-[PA/BT] | Atsperu atgrieze | 1.5 |
| HK DHA 0631 2 M 7 24 | 4/2 | pozitīvs (aizvērts) | 1 [PB/AT]-[PA/BT] | Atsperu atgrieze | 1.5 |
| HK DHA 0710 GK 24 | 4/3 | negatīvs (atvērts) | 0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT] | Atsperu atgrieze pozīcijā 0 | 1.8 |
| HK DHA 0711 GK 24 | 4/3 | pozitīvs (aizvērts) | 1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] | Atsperu atgrieze pozīcijā 0 | 1.8 |
| HK DHA 0713 GK 24 | 4/3 | pozitīvs (aizvērts) | 3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] | Atsperu atgrieze pozīcijā 0 | 1.8 |
| HK DHA 0713 M 7 24 | 4/3 | pozitīvs (aizvērts) | 3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] | Atsperu atgrieze pozīcijā 0 | 1.8 |
| HK DHA 0714 GK 24 | 4/3 | negatīvs (atvērts) | 4 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT] | Atsperu atgrieze pozīcijā 0 | 1.8 |

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]