



Modelis
4/2 virzienu vārsts vai 4/3 virzienu vārsts
manuāli darbināms
maiņstrāvas spolēm
3-chamber valve
Piegādes apjoms
bez spoles un spraudņa
Caurplūde
maks. 80 l/min (ievērot līknes)
Eksploatācijas spiediens
P, A, B: maks. 350 bar/T: maks. 160 bar
Savienojums
ISO/Cetop 03 size 6
Stiprinājums
4 gab. iekšējās sešstūru skrūves M5x30 12.9

Apraksts

Izmantojams tikai maiņstrāvas (AC) spolēm
Darbības ierobežojumus skatīt raksturliņķnēs

Norādīt

Vārsti ar atzīmi (P) ir vārsti ar samazinātu eļļas izvadi. Šeit caurplūdes daudzumam > 70% no nominālās vērtības var būt palielināts spiediena kritums.
Vārsti ar samazinātu eļļas izvadi tiek izmantoti arī kā izmēģinājuma vārsti iepriekš noregulētiem magnētiskajiem virzienu vārstiem.
Izmantojot vārstus ar samazinātu eļļas izvadi HK DH* 0711 P *** kā izmēģinājuma vārstus, galvenā vārsta vidējā pozīcija tiek pārslēgta.

Produkts

Apzīmējums	Diagramma	Veids	Pārklājums	Virzulu tips	Modelis
HK DHE 0610 X 00AC		4/2	negatīvs (atvērts)	0 [PB/AT] - [ABPT]	Atsperu atgrieze
HK DHE 0611 X 00AC		4/2	pozitīvs (aizvērts)	1 [PB/AT] - [A/B/P/T]	Atsperu atgrieze
HK DHE 0613 X 00AC		4/2	pozitīvs (aizvērts)	3 [PB/AT] - [ABT/P]	Atsperu atgrieze
HK DHE 0614 X 00AC		4/2	negatīvs (atvērts)	4 [PA/BT] - [A/B/PT]	Atsperu atgrieze
HK DHE 0630 2 X 00AC		4/2	negatīvs (atvērts)	0/2 [PB/AT] - [PA/BT]	Atsperu atgrieze
HK DHE 0631 2A 00AC		4/2	pozitīvs (aizvērts)	1/2 [PB/AT] - [PA/BT]	Atsperu atgrieze
HK DHE 0631 2 X 00AC		4/2	pozitīvs (aizvērts)	1/2 [PB/AT] - [PA/BT]	Atsperu atgrieze
HK DHE 0632 2 X 00AC		4/2	pozitīvs (aizvērts)	2/2 [PB/A/T] - [PA/B/T]	Atsperu atgrieze
HK DHE 0710 X 00AC		4/3	negatīvs (atvērts)	0 [PB/AT] - [ABPT] - [PA/BT]	Atsperu atgrieze pozīcijā 0
HK DHE 0710 9 X 00AC		4/3	negatīvs (atvērts)	09 [PB/AT] - [ABPT] - [PAB/T]	Atsperu atgrieze pozīcijā 0
HK DHE 0711 X 00AC		4/3	pozitīvs (aizvērts)	1 [PB/AT] - [A/B/P/T] - [PA/BT]	Atsperu atgrieze pozīcijā 0
HK DHE 0713 X 00AC		4/3	pozitīvs (aizvērts)	3 [PB/AT] - [ABT/P] - [PA/BT]	Atsperu atgrieze pozīcijā 0
HK DHE 0714 X 00AC		4/3	negatīvs (atvērts)	4 [PA/BT] - [A/B/PT] - [PB/AT]	Atsperu atgrieze pozīcijā 0
HK DHE 0714 9 X 00AC		4/3	pozitīvs (aizvērts)	49 [PA/BT] - [A/B/PT] - [PAB/T]	Atsperu atgrieze pozīcijā 0
HK DHE 0716 X 00AC		4/3	pozitīvs (aizvērts)	6 [PB/AT] - [AT/P/B] - [PA/BT]	Atsperu atgrieze pozīcijā 0
HK DHE 0717 X 00AC		4/3	pozitīvs (aizvērts)	7 [PB/AT] - [A/P/BT] - [PA/BT]	Atsperu atgrieze pozīcijā 0
HK DHE 0718 X 00AC		4/3	pozitīvs (aizvērts)	8 [PB/AT] - [PAB/T] - [PA/BT]	Atsperu atgrieze pozīcijā 0
HK DHE 0719 1 X 00AC		4/3	pozitīvs (aizvērts)	91 [PAB/T] - [A/B/P/T] - [PA/BT]	Atsperu atgrieze pozīcijā 0
HK DHE 0751 2 X 00AC		4/2	pozitīvs (aizvērts)	1/2 [PB/AT] - [PA/BT]	2 fiksatori
HK DHE 0711 P X 00AC		4/3	pozitīvs (aizvērts)	1 [PB/AT] - [A/B/P/T] - [PA/BT]	Atsperu atgrieze pozīcijā 0, eļļas noplūde samazināta
HK DHE 0713 P X 00AC		4/3	pozitīvs (aizvērts)	3 [PB/AT] - [ABT/P] - [PA/BT]	Atsperu atgrieze pozīcijā 0, eļļas noplūde samazināta

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]