



Modelis
Viencaurules skava
Temperatūra maks.
120 °C
Temperatūra min.
-40 °C
Materiāls
Poliamīds (PA)

Apraksts

Ātrai kabeļu, šļūtenju, eļļas un eļļošanas sistēmu montēšanai. Stiprināšana ar skrūvēm.

Produkts

Apzīmējums	Skavas izmērs	Caurules ārējais Ø d2 mm	Ø d1 mm	B mm	e1 mm	e2 mm	H mm	L mm	Caurules ārējais Ø d2
LBS 106 PA	1	6.0	6.5	14.5	9	7	13.5	23	-
LBS 106.4 PA	1	6.4	6.5	14.5	9	7	13.5	23	1/4"
LBS 108 PA	1	8.0	6.5	14.5	9	7	13.5	23	-
LBS 208 PA	2	8.0	6.5	14.5	11	7	18.5	27	-
LBS 209.5 PA	2	9.5	6.5	14.5	11	7	18.5	27	3/8"
LBS 210 PA	2	10.0	6.5	14.5	11	7	18.5	27	-
LBS 212 PA	2	12.0	6.5	14.5	11	7	18.5	27	-
LBS 212.7 PA	2	12.7	6.5	14.5	11	7	18.5	27	1/2"
LBS 310 PA	3	10.0	6.5	14.5	15	7	23.5	34	-
LBS 312 PA	3	12.0	6.5	14.5	15	7	23.5	34	-
LBS 312.7 PA	3	12.7	6.5	14.5	15	7	23.5	34	1/2"
LBS 313.5 PA	3	13.5	6.5	14.5	15	7	23.5	34	-
LBS 314 PA	3	14.0	6.5	14.5	15	7	23.5	34	-
LBS 315 PA	3	15.0	6.5	14.5	15	7	23.5	34	-
LBS 316 PA	3	16.0	6.5	14.5	15	7	23.5	34	5/8"
LBS 414 PA	4	14.0	6.5	14.5	19	6	30.5	40	-
LBS 415 PA	4	15.0	6.5	14.5	19	6	30.5	40	-
LBS 416 PA	4	16.0	6.5	14.5	19	6	30.5	40	5/8"
LBS 417.2 PA	4	17.2	6.5	14.5	19	6	30.5	40	-
LBS 418 PA	4	18.0	6.5	14.5	19	6	30.5	40	-
LBS 419 PA	4	19.0	6.5	14.5	19	6	30.5	40	3/4"
LBS 420 PA	4	20.0	6.5	14.5	19	6	30.5	40	-
LBS 421.3 PA	4	21.3	6.5	14.5	19	6	30.5	40	-
LBS 422 PA	4	22.0	6.5	14.5	19	6	30.5	40	-