



Modelis
4/2 virzienu vārsts vai 4/3 virzienu vārsts
Caurplūde
maks. 100 l/min (ievērot līknes)
Eksploatācijas spiediens
P, A, B: maks. 315 bar/T: maks. 160 bar
Savienojums
ISO/Cetop 05 size 10
Stiprinājums
4 gab. iekšējās sešstūru skrūves M6x40 12.9

Apraksts

Mehāniska darbināšana ar rokas sviru
Rokas svira montēta "A" pusē

Norādot

The O-rings (NBR 70° Shore A) for the valve port can be ordered as spare part separately under the following article number: 5 pieces OR12.42-1.78 and 1 piece OR8.73-1.78

Produkts

Apzīmējums	Diagramma	Veids	Pārklājums	Virzuļu tips	Modelis	Svars kg
HK DK11 20		4/2	negatīvs (atvērts)	0 [PB/AT]-[PA/BT]	Atsperu atgrieze	2.5
HK DK11 21		4/2	pozitīvs (aizvērts)	1 [PB/AT]-[PA/BT]	Atsperu atgrieze	2.5
HK DK11 50		4/2	negatīvs (atvērts)	0 [PB/AT]-[PA/BT]	2 fiksatori	2.5
HK DK11 51		4/2	pozitīvs (aizvērts)	1 [PB/AT]-[PA/BT]	2 fiksatori	2.5
HK DK11 10		4/3	negatīvs (atvērts)	0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	Atsperu atgrieze pozīcijā 0	2.8
HK DK11 11		4/3	pozitīvs (aizvērts)	1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	Atsperu atgrieze pozīcijā 0	2.8
HK DK11 13		4/3	pozitīvs (aizvērts)	3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	Atsperu atgrieze pozīcijā 0	2.8
HK DK11 14		4/3	negatīvs (atvērts)	4 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	Atsperu atgrieze pozīcijā 0	2.8
HK DK11 40		4/3	negatīvs (atvērts)	0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	3 fiksatori	2.8
HK DK11 41		4/3	pozitīvs (aizvērts)	1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	3 fiksatori	2.8
HK DK11 43		4/3	pozitīvs (aizvērts)	3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	3 fiksatori	2.8
HK DK11 44		4/3	negatīvs (atvērts)	4 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	3 fiksatori	2.8

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]