



Modelis
4/2 virzienu vārsts vai 4/3 virzienu vārsts
manuāli darbināms
līdzstrāvas spolēm
5-chamber valve
Piegādes apjoms
bez spoles un spraudņa
Caurplūde
maks. 120 l/min (ievērot līknes)
Eksploatācijas spiediens
P, A, B: maks. 350 bāru/T: maks. 210 bāru
Savienojums
ISO/Cetop 05 size 10
Stiprinājums
4 gab. iekšējās sešstūru skrūves M6x40 12.9

Apraksts

Izmantojams tikai līdzstrāvas (DC) spolēm
Darbības ierobežojumus skatīt raksturliņķnēs

Norādot

The O-rings (NBR 70° Shore A) for the valve port can be ordered as spare part separately under the following article number: 5 pieces OR12.42-1.78 and 1 piece OR8.73-1.78

Produkts

Apzīmējums	Diagramma	Veids	Pārklājums	Virzuļu tips	Modelis	Svars kg
HK DKE 1 610 X00DC		4/2	negatīvs (atvērts)	0 [PB/AT]-[ABPT]	Atsperu atgrieze	3.8
HK DKE 1 611 X00DC		4/2	pozitīvs (aizvērts)	1 [PB/AT]-[A/B/P/T]	Atsperu atgrieze	3.8
HK DKE 1 613 X00DC		4/2	pozitīvs (aizvērts)	3 [PB/AT]-[ABT/P]	Atsperu atgrieze	3.8
HK DKE 1 631 2 X00DC		4/2	pozitīvs (aizvērts)	1/2 [PB/AT]-[PA/BT]	Atsperu atgrieze	3.8
HK DKE 1 631 2 A X00DC		4/2	pozitīvs (aizvērts)	1/2 [PB/AT]-[PA/BT]	Atsperu atgrieze	3.8
HK DKE 1 632 2 X00DC		4/2	pozitīvs (aizvērts)	2/2 [PB/A/T]-[PA/B/T]	Atsperu atgrieze	3.8
HK DKE 1 710 X00DC		4/3	negatīvs (atvērts)	0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	Atsperu atgrieze pozīcijā 0	4.1
HK DKE 1 711 X00DC		4/3	pozitīvs (aizvērts)	1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	Atsperu atgrieze pozīcijā 0	4.1
HK DKE 1 713 X00DC		4/3	pozitīvs (aizvērts)	3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	Atsperu atgrieze pozīcijā 0	4.1
HK DKE 1 714 X00DC		4/3	negatīvs (atvērts)	4 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	Atsperu atgrieze pozīcijā 0	4.1
HK DKE 1 751 2 X00DC		4/2	pozitīvs (aizvērts)	1/2 [PB/AT]-[PA/BT]	2 fiksatori	3.8

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]