



Piegādes apjoms  
Bez spraudņa  
ar spoli 24DC  
Caurplūde  
maks. 30 l/min (ievērot līknes)  
Eksploatācijas spiediens  
P, A, B: maks. 350 bar/T: maks. 160 bar  
Savienojums  
ISO/Cetop 03 size 6  
Stiprinājums  
4 gab. iekšējās sešstūru skrūves M5x50 12.9

## Apraksts

2 vai 3 virzienu diskvārsti ar 2 slēdžu pozīcijām  
Magnēti un visas kustīgās detaļas tiek pārslēgtas, kad tās ir iemērkas eļļā.  
Magnēta spole 24 VDC ar manuālu vadību avārijas gadījumiem

## Norādot

Tipa HK DLOH vārstus var aprīkot ar iespraužamu pretvārstu pieslēgvietā P (skatiet piederumus)

## Produkts

Apzīmējums	Diagramma	Veids	Caurplūde maks. l/min	Modelis	Svars kg
HK DLOH 2AU X 24DC		2/2	12.0	atvērts bez strāvas pievades	1.5
HK DLOH 2CU X 24DC		2/2	12.0	aizvērts bez strāvas pievades	1.5
HK DLOH 3AU X 24DC		3/2	12.0	aizvērts bez strāvas pievades	1.5
HK DLOH 3CU X 24DC		3/2	12.0	atvērts bez strāvas pievades	1.5
HK DL0K 3A0 X 24DC		3/2	30.0	aizvērts bez strāvas pievades	1.5
HK DL0K 3C0 X 24DC		3/2	30.0	atvērts bez strāvas pievades	1.5