



Piegādes apjoms
Bez spraudņa
ar spoli 24DC
Caurplūde
maks. 30 l/min (ievērot līknes)
Eksploatācijas spiediens
P, A, B: maks. 350 bar/T: maks. 160 bar
Savienojums
ISO/Cetop 03 size 6
Stiprinājums
4 gab. iekšējās sešstūru skrūves M5x50 12.9

Apraksts

2 vai 3 virzienu diskvārsti ar 2 slēdžu pozīcijām
Magnēti un visas kustīgās detaļas tiek pārslēgtas, kad tās ir iemērkas eļļā.
Magnēta spole 24 VDC ar manuālu vadību avārijas gadījumiem

Norādot

Tipa HK DLOH vārstus var aprīkot ar iespraužamu pretvārstu pieslēgvietā P (skatiet piederumus)

Produkts

Apzīmējums	Diagramma	Veids	Caurplūde maks. l/min	Modelis	Svars kg
HK DLOH 2AU X 24DC		2/2	12.0	atvērts bez strāvas pievades	1.5
HK DLOH 2CU X 24DC		2/2	12.0	aizvērts bez strāvas pievades	1.5
HK DLOH 3AU X 24DC		3/2	12.0	aizvērts bez strāvas pievades	1.5
HK DLOH 3CU X 24DC		3/2	12.0	atvērts bez strāvas pievades	1.5
HK DL0K 3A0 X 24DC		3/2	30.0	aizvērts bez strāvas pievades	1.5
HK DL0K 3C0 X 24DC		3/2	30.0	atvērts bez strāvas pievades	1.5