



Modelis  
Starplātņu vārsts  
Iepriekš vadāms  
Caurplūde  
maks. 100 l/min  
Eksploatācijas spiediens  
maks. 350 bar  
Savienojums  
ISO/Cetop 05 size 10

## Apraksts

Starplātņu vārsts vertikālā savienojuma uzstādīšanai ar vārstiem ISO/Cetop 05 NG10

## Norādot

Šie vārsti jāiestata izmantošanas reizē.

## Produkts

Apzīmējums	darbojas kanālā	Spiediena iestatānas diapazons min. bar	Spiediena iestatīšanas diapazons maks. bar	Plātnes augstums mm	Svars kg
HK KM 011 100	P	5	100	50	2.8
HK KM 011 210	P	5	210	50	2.8
HK KM 011 350	P	5	350	50	2.8
HK KM 012 100	A + B	5	100	50	2.8
HK KM 012 210	A + B	5	210	50	2.8
HK KM 012 350	A + B	5	350	50	2.8
HK KM 013 100	A	5	100	50	2.8
HK KM 013 210	A	5	210	50	2.8
HK KM 013 350	A	5	350	50	2.8
HK KM 014 100	B	5	100	50	2.8
HK KM 014 210	B	5	210	50	2.8
HK KM 014 350	B	5	350	50	2.8