



Modelis
Starplātņu vārsts
Iepriekš vadāms
Caurplūde
maks. 100 l/min
Eksploatācijas spiediens
maks. 350 bar
Savienojums
ISO/Cetop 05 size 10

Apraksts

Starplātņu vārsts vertikālā savienojuma uzstādīšanai ar vārstiem ISO/Cetop 05 NG10

Norādot

Šie vārsti jāiestata izmantošanas reizē.

Produkts

Apzīmējums	darbojas kanālā	Spiediena iestat_anas diapazons min. bar	Spiediena iestatīšanas diapazons maks. bar	Plātnes augstums mm	Svars kg
HK KM 011 100 P	P	5	100	50	2.8
HK KM 011 210 P	P	5	210	50	2.8
HK KM 011 350 P	P	5	350	50	2.8
HK KM 012 100 A + B	A + B	5	100	50	2.8
HK KM 012 210 A + B	A + B	5	210	50	2.8
HK KM 012 350 A + B	A + B	5	350	50	2.8
HK KM 013 100 A	A	5	100	50	2.8
HK KM 013 210 A	A	5	210	50	2.8
HK KM 013 350 A	A	5	350	50	2.8
HK KM 014 100 B	B	5	100	50	2.8
HK KM 014 210 B	B	5	210	50	2.8
HK KM 014 350 B	B	5	350	50	2.8