



Modelis  
 Starplātņu vārsts  
 Iepriekš vadāms  
 Caurplūde  
 maks. 140 l/min  
 Eksploatācijas spiediens  
 maks. 315 bar  
 Savienojums  
 ISO/Cetop 05 size 10

## Apraksts

Starplātņu vārsts vertikālā savienojuma uzstādīšanai ar vārstiem ISO/Cetop 05 NG10

## Norādīt

Šie vārsti jāiestata izmantošanas reizē.

## Produkts

Apzīmējums	darbojas kanālā	Spiediena iestat_anas diapazons min. bar	Spiediena iestatīšanas diapazons maks. bar	Plātnes augstums mm	Svars kg
HK ZDV P02 1 S0 D1	P	7	70	50	2.8
HK ZDV P02 5 S0 D1	P	7	315	50	2.8
HK ZDV AB02 1 S0 D1	A + B	7	70	50	2.8
HK ZDV AB02 5 S0 D1	A + B	7	315	50	2.8
HK ZDV A02 1 S0 D1	A	7	70	50	2.8
HK ZDV A02 5 S0 D1	A	5	315	50	2.8
HK ZDV B02 1 S0 D1	B	7	70	50	2.8
HK ZDV B02 5 S0 D1	B	5	315	50	2.8