



Modelis
Starpplātņu vārsts
Caurplūde
maks. 120 l/min
Eksploatācijas spiediens
maks. 315 bar
Savienojums
ISO/Cetop 05 size 10

Apraksts

Starpplātņu vārsts vertikālā savienojuma uzstādīšanai ar vārstiem ISO/Cetop 05 NG10

Norādīt

Šie vārsti jāiestata izmantošanas reizē.

Produkts

Apzīmējums	darbojas kanālā	Spiediena iestat_anas diapazons min. bar	Spiediena iestatišanas diapazons maks. bar	Modelis	Plātnes augstums mm
HK ZNS A02 2 S0 D1 A	70	175	Atvēršanas attiecība 1 : 4,5	50	
HK ZNS A02 5 S0 D1 A	140	315	Atvēršanas attiecība 1 : 4,5	50	
HK ZNS B02 2 S0 D1 B	70	175	Atvēršanas attiecība 1 : 4,5	50	
HK ZNS B02 5 S0 D1 B	140	315	Atvēršanas attiecība 1 : 4,5	50	
HK ZNS AB02 2 S0 D1 A + B	70	175	Atvēršanas attiecība 1 : 4,5	50	
HK ZNS AB02 5 S0 D1 A + B	140	315	Atvēršanas attiecība 1 : 4,5	50	