

Dubulto cauruļu skava



Modelis
Dubultā cauruļu skava
Papildinājums modelim
Skavas iekšpuse gluda
Standarts
DIN 3015-2
Temperatūra maks.
120 °C
Temperatūra min.
-50 °C
Materiāls
Simtprocentīga gumija, Šora cietība 64°/73°

Norādot

Šļūteni un kabeļu turēšanai ieteicams izmantot skavas ar gludu iekšējo virsmu. Montāža tiek veikta bez nosprīgošanas līdz bloka augstums H samazinās par spraugas izmēru S1.

Produkts

| Apzīmējums | Skavas izmērs | Caurules ārējais Ø d2 mm | Caurules ārējais Ø d2 | a mm | B mm | H mm | L mm | S1 mm |
|----------------|---------------|-----------------------------|-----------------------|---------|---------|---------|---------|----------|
| SRS 106.4 D VG | 1 | 6.4 | 1/4" | 20 | 30 | 27 | 36 | 1.0 |
| SRS 109.5 D VG | 1 | 9.5 | 3/8" | 20 | 30 | 27 | 36 | 1.0 |
| SRS 212.7 D VG | 2 | 12.7 | 1/2" | 29 | 30 | 26 | 53 | 1.2 |
| SRS 213.5 D VG | 2 | 13.5 | - | 29 | 30 | 26 | 53 | 1.2 |
| SRS 217.2 D VG | 2 | 17.2 | - | 29 | 30 | 26 | 53 | 1.2 |
| SRS 321.3 D VG | 3 | 21.3 | - | 36 | 30 | 37 | 67 | 1.6 |
| SRS 426.9 D VG | 4 | 26.9 | - | 45 | 30 | 42 | 82 | 2.0 |
| SRS 533.7 D VG | 5 | 33.7 | - | 56 | 30 | 54 | 106 | 2.0 |
| SRS 106 D VG | 1 | 6.0 | - | 20 | 30 | 27 | 36 | 1.0 |
| SRS 108 D VG | 1 | 8.0 | 5/16" | 20 | 30 | 27 | 36 | 1.0 |
| SRS 110 D VG | 1 | 10.0 | - | 20 | 30 | 27 | 36 | 1.0 |
| SRS 112 D VG | 1 | 12.0 | - | 20 | 30 | 27 | 36 | 1.0 |
| SRS 214 D VG | 2 | 14.0 | - | 29 | 30 | 26 | 53 | 1.2 |
| SRS 215 D VG | 2 | 15.0 | - | 29 | 30 | 26 | 53 | 1.2 |
| SRS 216 D VG | 2 | 16.0 | 5/8" | 29 | 30 | 26 | 53 | 1.2 |
| SRS 218 D VG | 2 | 18.0 | - | 29 | 30 | 26 | 53 | 1.2 |
| SRS 319 D VG | 3 | 19.0 | 3/4" | 36 | 30 | 37 | 67 | 1.6 |
| SRS 320 D VG | 3 | 20.0 | - | 36 | 30 | 37 | 67 | 1.6 |
| SRS 322 D VG | 3 | 22.0 | - | 36 | 30 | 37 | 67 | 1.6 |
| SRS 325 D VG | 3 | 25.0 | 1" | 36 | 30 | 37 | 67 | 1.6 |
| SRS 428 D VG | 4 | 28.0 | - | 45 | 30 | 42 | 82 | 2.0 |
| SRS 430 D VG | 4 | 30.0 | - | 45 | 30 | 42 | 82 | 2.0 |
| SRS 532 D VG | 5 | 32.0 | 1.1/4" | 56 | 30 | 54 | 106 | 2.0 |
| SRS 535 D VG | 5 | 35.0 | - | 56 | 30 | 54 | 106 | 2.0 |
| SRS 538 D VG | 5 | 38.0 | 1.1/2" | 56 | 30 | 54 | 106 | 2.0 |
| SRS 542 D VG | 5 | 42.0 | - | 56 | 30 | 54 | 106 | 2.0 |