



Modelis
Dubultā cauruļu skava
Papildinājums modelim
Skavas iekšpuse gluda
Standarts
DIN 3015-2
Temperatūra maks.
120 °C
Temperatūra min.
-50 °C
Materiāls
Simtprocentīga gumija, Šora cietība 64°/73°

Norādot

Šļūteni un kabeļu turēšanai ieteicams izmantot skavas ar gludu iekšējo virsmu. Montāža tiek veikta bez nosprīgošanas līdz bloka augstums H samazinās par spraugas izmēru S1.

Produkts

Apzīmējums	Skavas izmērs	Caurules ārējais Ø d2 mm	Caurules ārējais Ø d2	a mm	B mm	H mm	L mm	S1 mm
SRS 106.4 D VG	1	6.4	1/4"	20	30	27	36	1.0
SRS 109.5 D VG	1	9.5	3/8"	20	30	27	36	1.0
SRS 212.7 D VG	2	12.7	1/2"	29	30	26	53	1.2
SRS 213.5 D VG	2	13.5	-	29	30	26	53	1.2
SRS 217.2 D VG	2	17.2	-	29	30	26	53	1.2
SRS 321.3 D VG	3	21.3	-	36	30	37	67	1.6
SRS 426.9 D VG	4	26.9	-	45	30	42	82	2.0
SRS 533.7 D VG	5	33.7	-	56	30	54	106	2.0
SRS 106 D VG	1	6.0	-	20	30	27	36	1.0
SRS 108 D VG	1	8.0	5/16"	20	30	27	36	1.0
SRS 110 D VG	1	10.0	-	20	30	27	36	1.0
SRS 112 D VG	1	12.0	-	20	30	27	36	1.0
SRS 214 D VG	2	14.0	-	29	30	26	53	1.2
SRS 215 D VG	2	15.0	-	29	30	26	53	1.2
SRS 216 D VG	2	16.0	5/8"	29	30	26	53	1.2
SRS 218 D VG	2	18.0	-	29	30	26	53	1.2
SRS 319 D VG	3	19.0	3/4"	36	30	37	67	1.6
SRS 320 D VG	3	20.0	-	36	30	37	67	1.6
SRS 322 D VG	3	22.0	-	36	30	37	67	1.6
SRS 325 D VG	3	25.0	1"	36	30	37	67	1.6
SRS 428 D VG	4	28.0	-	45	30	42	82	2.0
SRS 430 D VG	4	30.0	-	45	30	42	82	2.0
SRS 532 D VG	5	32.0	1.1/4"	56	30	54	106	2.0
SRS 535 D VG	5	35.0	-	56	30	54	106	2.0
SRS 538 D VG	5	38.0	1.1/2"	56	30	54	106	2.0
SRS 542 D VG	5	42.0	-	56	30	54	106	2.0