



Modelis  
Starpplātņu vārsts  
Iepriekš vadāms  
Caurplūde  
maks. 50 l/min  
Eksploatācijas spiediens  
maks. 350 bar  
Savienojums  
ISO/Cetop 03 size 6

## Apraksts

Starpplātņu vārsts vertikālā savienojuma uzstādīšanai ar vārstiem ISO/Cetop 03 NG6

## Norādīt

Šie vārsti jāiestata izmantošanas reizē.

## Produkts

Apzīmējums	darbojas kanālā	Spiediena iestatānas diapazons min. bar	Spiediena iestatīšanas diapazons maks. bar	Plātnes augstums mm	Svars kg
HK HM 011 100	P	5	100	40	1.4
HK HM 011 210	P	5	210	40	1.4
HK HM 011 350	P	5	350	40	1.4
HK HM 012 100	A + B	5	100	40	1.4
HK HM 012 210	A + B	5	210	40	1.4
HK HM 012 350	A + B	5	350	40	1.4
HK HM 013 100	A	5	100	40	1.4
HK HM 013 210	A	5	210	40	1.4
HK HM 013 350	A	5	350	40	1.4
HK HM 014 100	B	5	100	40	1.4
HK HM 014 210	B	5	210	40	1.4
HK HM 014 350	B	5	350	40	1.4