



Modelis
Starpplātņu vārsts
Iepriekš vadāms
Caurplūde
maks. 50 l/min
Eksploatācijas spiediens
maks. 350 bar
Savienojums
ISO/Cetop 03 size 6

Apraksts

Starpplātņu vārsts vertikālā savienojuma uzstādīšanai ar vārstiem ISO/Cetop 03 NG6

Norādīt

Šie vārsti jāiestata izmantošanas reizē.

Produkts

Apzīmējums	darbojas kanālā	Spiediena iestatānas diapazons min. bar	Spiediena iestatīšanas diapazons maks. bar	Plātnes augstums mm	Svars kg
HK HM 011 100	P	5	100	40	1.4
HK HM 011 210	P	5	210	40	1.4
HK HM 011 350	P	5	350	40	1.4
HK HM 012 100	A + B	5	100	40	1.4
HK HM 012 210	A + B	5	210	40	1.4
HK HM 012 350	A + B	5	350	40	1.4
HK HM 013 100	A	5	100	40	1.4
HK HM 013 210	A	5	210	40	1.4
HK HM 013 350	A	5	350	40	1.4
HK HM 014 100	B	5	100	40	1.4
HK HM 014 210	B	5	210	40	1.4
HK HM 014 350	B	5	350	40	1.4