



Modelis  
Starpplātņu vārsts  
Iepriekš vadāms  
Caurplūde  
maks. 80 l/min  
Eksploatācijas spiediens  
maks. 350 bar  
Savienojums  
ISO/Cetop 03 size 6

## Apraksts

Starpplātņu vārsts vertikālā savienojuma uzstādīšanai ar vārstiem ISO/Cetop 03 NG6

## Norādīt

Šie vārsti jāiestata izmantošanas reizē.

## Produkts

Apzīmējums	darbojas kanālā	Spiediena iestat_anas diapazons min. bar	Spiediena iestatīšanas diapazons maks. bar	Plātnes augstums mm	Svars kg
HK ZDV P01 1 S0 D1	P	7	70	40	1.4
HK ZDV P01 5 S0 D1	P	7	350	40	1.4
HK ZDV AB01 1 S0 D1	A + B	7	70	49	1.4
HK ZDV AB01 5 S0 D1	A + B	7	315	49	1.4
HK ZDV A01 1 S0 D1	A	7	70	40	1.4
HK ZDV A01 5 S0 D1	A	7	350	40	1.4
HK ZDV B01 1 S0 D1	B	7	70	40	1.4
HK ZDV B01 5 S0 D1	B	7	350	40	1.4