



Pieteikums platība  
Mobilās hidraulikas serviss  
hidraulisko iekārtu uzturēšana kārtībā  
Piegādes apjoms  
Daļiņu skaitīšanas iekrāta HKPART-Z  
Strāvas adapteris ar elektriskās strāvas vadu  
Augstspiediena adapters (spiediena ierobežotājs) spiediena sistēmām  
Spiediena šļūtene ar skrūvējamo pieslēgumu misiņa savienojumam M16x2, garums = 2 m  
Iesūcējšļūtene ar skrūvējamo pieslēgumu, caurspīdīga, garums = 0,3m  
Atplūdes šļūtene ar spraudsavienojumu, atvērtais gals, caurspīdīga, garums = 1m  
programmatūra  
programmatūra  
Papildu pazīme  
Tīrības klase saskaņā ISO un SAE vai NAS  
Komplektā ar AquaSensor mitruma un temperatūras mērišanai  
Piemērots hidrauliskajām eļļām ar viskozitāti līdz 350 mm<sup>2</sup>/s

## Apraksts

Daļiņu skaitīšanas iekārta HKPART-Z izmantojama kā mobila servisa iekārta pagaidu cieto daļiņu piesārņojuma mērišanai hidrauliskajās sistēmās, piem., vadības sistēmās, spiediena sistēmās un bezspiediena tvertnēs.

Ar uzstādīto Aqua-Sensor mērijumu apjoms tiek paplašināts ar mitruma un temperatūras mērijumiem.

Iegūtos datus ar Bluetooth iespējams nosūtīt uz datoru un pēc tam uz tā izvērtēt ar komplektā esošo programmatūru.

## Norādot

Izmantot iekārtās ar spiedienu virs 45 bar, izmantojiet augstspiediena adapteri (Pmax= 345 Bar).

Darbus ar hidrauliskām iekārtām atļauts veikt tikai profesionāļiem, ņemot vērā spēkā esošos drošības noteikumus.

Lai izvairītos no bojājumiem cilvēkiem un apkārtējai videi, ņemiet vērā šīs ierīces ekspluatācijas instrukciju.

## Produkts

Apzīmējums	maks. darba spiediens bar	Svars kg
HK PART-Z	45	13