

K-SCHL-AUFROLLER LUFT

Hose reels for compressed air

HANSA FLEX
OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNICĪBA



Šļūtenes materiāls
Braided polyurethane
Eksploatācijas spiediens
Max. 16 bar; 13.5 x 9.5 mm hose: max. 12 bar
Eksploatācijas temperatūra
-20 °C to +60 °C
Pagriešanas leņķis
300°

Apraksts

For easy mounting on the wall or ceiling. Closed, rugged, impact-resistant housing made of POM, supply/outlet R 1/4 male thread and lightweight, hard-wearing, oil-resistant polyurethane hose. Incl. 2 m feeder hose (not Art. K-07100618).

Norādot

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Produkts

| Apzīmējums | Šļūtenes izmērs | A mm | B mm | Šļūtenes garums m |
|----------------|------------------|---------|---------|----------------------|
| K- 07 10 06 18 | 12 mm x 8 mm | 394.5 | 436.0 | 7 |
| K- 07 10 06 19 | 12 mm x 8 mm | 361.0 | 390.0 | 10 |
| K- 07 10 06 20 | 12 mm x 8 mm | 394.5 | 436.0 | 16 |
| K- 07 10 06 21 | 13,5 mm x 9,5 mm | 394.5 | 436.0 | 14 |