



Eļļas ieplūdes temperatūra maks.
120 °C
Modelis
ar kompakto elektromotoru
statiskais ekspluatācijas spiediens maks.
20 bar

Apraksts

Standarta dzesēšanas elements bez apvada

Dzesēšanas jaudu un spiediena zudumu skatiet diagrammā

Norādot

Tipam HK OILAIR 2005 K nav iespējama termostata tieša montāža.

Produkts

Apzīmējums	Dzinējs	n 50 Hz r/min	Jauda kW	LP dB	Gaisa daudzums m ³ /h	Savienojums	Svars kg
HK OILAIR 2005 K	230V 50 Hz - Compact	2650	0.02	47	125	G 1/2"	3.2
HK OILAIR 2010 K	230V 50 Hz - Compact	2500	0.05	67	235	G 1/2"	6.0
HK OILAIR 2020 K	230/400V 50/60 Hz - Compact	2600	0.07	68	645	G 1"	8.0
HK OILAIR 2024 K	230/400V 50/60 Hz - Compact	2500	0.10	72	1300	G 1"	11.0
HK OILAIR 2040 K	230/400V 50/60 Hz - Compact	1450	0.14	71	3200	G 1.1/4"	21.0

LP = skaņas spiediena līmenis dB(A)