



Standarts
DIN 648, E sērija. C tips
Pieteikums platība
Rūpniecība
Materiāls
Tērauds ST 52.3

Norādot

HKCSTS012C00 nav jāeļļo

HKCSTS015C00, HKCSTS016C00, HKCSTS017C00 var ieeļļot tikai, izmantojot eļļošanas caurumu (bez eļļošanas nipeļa)

Produkts

Apzīmējums	d	d1	d2	I	L	S1	pieļaujamā dinamiskā slodze kN	S	Svars
	mm	mm	mm	mm	mm	mm		mm	kg
HK CSTS 012 C 00	12	34	16.0	27	44.0	8	10	10	0.06
HK CSTS 015 C 00	15	40	20.0	31	51.0	10	17	12	0.12
HK CSTS 016 C 00	16	46	21.5	35	58.0	11	19	14	0.17
HK CSTS 017 C 00	17	46	22.5	35	58.0	11	21	14	0.18
HK CSTS 020 C 00	20	53	27.5	38	64.5	13	30	15	0.25
HK CSTS 025 C 00	25	64	33.5	45	77.0	17	48	20	0.45
HK CSTS 030 C 00	30	73	40.0	51	87.5	19	62	22	0.67
HK CSTS 035 C 00	35	82	47.0	61	102.0	21	80	25	0.98
HK CSTS 040 C 00	40	92	52.0	69	115.0	23	100	28	1.35
HK CSTS 045 C 00	45	102	58.0	77	128.0	27	127	32	1.93
HK CSTS 050 C 00	50	112	62.0	88	144.0	30	156	35	2.65
HK CSTS 060 C 00	60	135	70.0	100	167.5	38	245	44	4.60
HK CSTS 070 C 00	70	160	80.0	115	195.0	42	315	49	7.00
HK CSTS 080 C 00	80	180	95.0	141	231.0	47	400	55	11.00