

Parastās darbības plakanais cilindrs 700 bar ar sprostuzgriezni



Modelis
Cietināta cilindra galva
Cieti hromēti virzuļi
maks. gājiens 50 mm
Atgriešanās slodzes iedarbības rezultātā
Ar sprostuzgriezni mehāniskai slodzes noturēšanai
Piegādes apjoms
ar ātro savienojumu uzmvai 3/8"-18 NPT
Eksploatācijas spiediens
maks. 700 bar
Materiāls
Tērauds

Apraksts

Plakanie cilindri apvieno kompakto konstrukciju kopā ar maksimālo gājienu. Ideāls šaurās vietās.

Jāievēro, lai sānu spēki netiktu novadīti uz vadgredzeniem.

Plakans, kompakts modelis

Virzuļu tīrīšanas gredzeni piesārņojuma novēršanai

Visiem cilindriem ir kustīgs virzulis, kā arī īpašs pārklājums labākai aizsardzībai pret koroziju.

Norādot

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

Produkts

Apzīmējums	Pressure force t	Gājiens mm	A mm	B mm	D mm	F	J mm	L mm	Laukums cm ²	Tilpums cm ³	Svars kg
HK STX 05005	50	50	125	175	120	Tr 95 x 4	21.0	92.0	70.8	355	11
HK STX 14004	140	45	148	193	205	Tr 160 x 6	38.0	147.5	200.9	905	39