



Modelis
Cietināta cilindra galva
Cieti hromēti virzuļi
Atspergredzens
Piegādes apjoms
ar ātro savienojumu uzmvai 3/8"-18 NPT
Eksploatācijas spiediens
maks. 700 bar
Materiāls
Tērauds

Apraksts

Dobo virzuļu cilindri tiek iestatīti spiediena un vilkšanas darbībām.
Vienkāršs stiprinājums ar vītņi pie cilindra korpusa
Virzuļu tīrīšanas gredzeni piesārņojuma novēršanai
Maināma pārsega galva

Norādot

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

Produkts

Apzīmējums	Pressure force t	Gājiens mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	H mm	I	J mm	K mm	L mm	M	N mm	R	S mm	T mm	Laukums cm ²	Tilpums cm ³
HK SH 01204	12	40	124	164	20.5	75	55	40	19	2.3/4" - 16	30	2.5	55	M28 x 1.5	7	5/16" - 18	50.8	12	17.6	70
HK SH 01208	12	76	176	252	20.5	75	55	40	19	2.3/4" - 16	30	2.5	55	M28 x 1.5	18	5/16" - 18	50.8	12	17.6	134
HK SH 02215	22	150	318	468	27.0	105	75	56	23	3.7/8" - 12	38	2.5	48	1,9/16" - 16	8	3/8" - 16	83.0	15	32.0	474
HK SH 03006	30	64	197	261	33.4	120	90	68	26	4,1/2" - 12	42	4.0	55	1,13/16" - 16	22	3/8" - 16	92.2	17	44.0	281
HK SH 03015	30	150	322	472	33.0	120	90	68	26	4,1/2" - 12	42	4.0	55	1,13/16" - 16	9	3/8" - 16	92.0	17	44.0	660
HK SH 06008	60	76	223	299	56	160	125	95	25	6.1/4" - 12	48	4.0	80	2.3/4" - 16	22	1/2" - 13	130.3	14	84.2	640