



Modelis
Cietināta cilindra galva
Cieti hromēti virzuļi
Atspergredzens
Piegādes apjoms
ar ātro savienojumu uzmvai 3/8"-18 NPT
Eksploatācijas spiediens
maks. 700 bar
Materiāls
Tērauds

Apraksts

Dobo virzuļu cilindri tiek iestatīti spiediena un vilkšanas darbībām.
Vienkāršs stiprinājums ar vītņi pie cilindra korpusa
Virzuļu tīrīšanas gredzeni piesārņojuma novēršanai
Maināma pārsega galva

Norādot

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

Produkts

| Apzīmējums | Pressure force t | Gājiens mm | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | H mm | I | J mm | K mm | L mm | M | N mm | R | S mm | T mm | Laukums cm ² | Tilpums cm ³ |
|-------------|------------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|-------------|------|------|------|---------------|------|------------|-------|------|-------------------------|-------------------------|
| HK SH 01204 | 12 | 40 | 124 | 164 | 20.5 | 75 | 55 | 40 | 19 | 2.3/4" - 16 | 30 | 2.5 | 55 | M28 x 1.5 | 7 | 5/16" - 18 | 50.8 | 12 | 17.6 | 70 |
| HK SH 01208 | 12 | 76 | 176 | 252 | 20.5 | 75 | 55 | 40 | 19 | 2.3/4" - 16 | 30 | 2.5 | 55 | M28 x 1.5 | 18 | 5/16" - 18 | 50.8 | 12 | 17.6 | 134 |
| HK SH 02215 | 22 | 150 | 318 | 468 | 27.0 | 105 | 75 | 56 | 23 | 3.7/8" - 12 | 38 | 2.5 | 48 | 1,9/16" - 16 | 8 | 3/8" - 16 | 83.0 | 15 | 32.0 | 474 |
| HK SH 03006 | 30 | 64 | 197 | 261 | 33.4 | 120 | 90 | 68 | 26 | 4,1/2" - 12 | 42 | 4.0 | 55 | 1,13/16" - 16 | 22 | 3/8" - 16 | 92.2 | 17 | 44.0 | 281 |
| HK SH 03015 | 30 | 150 | 322 | 472 | 33.0 | 120 | 90 | 68 | 26 | 4,1/2" - 12 | 42 | 4.0 | 55 | 1,13/16" - 16 | 9 | 3/8" - 16 | 92.0 | 17 | 44.0 | 660 |
| HK SH 06008 | 60 | 76 | 223 | 299 | 56 | 160 | 125 | 95 | 25 | 6.1/4" - 12 | 48 | 4.0 | 80 | 2.3/4" - 16 | 22 | 1/2" - 13 | 130.3 | 14 | 84.2 | 640 |