



Modelis  
Cietināta cilindra galva  
Cieti hromēti virzuļi  
Atspērgredzens  
Piegādes apjoms  
ar ātro savienojumu uznavai 3/8"-18 NPT  
Eksploatācijas spiediens  
maks. 700 bar  
Materiāls  
Alumīnijs  
Virsmas aizsardzība  
Anodēts

## Apraksts

Dobo virzuļu cilindri tiek iestatīti spiediena un vilkšanas darbībām.

Vienkāršs stiprinājums ar vītņi pie cilindra korpusa

Virzuļu tīrīšanas gredzeni piesārņojuma novēršanai

Maināma pārsega galva

Nav piemērots biežai, ilgstošai lietošanai.

## Norādīt

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

## Produkts

Apzīmējums	Pressure force t	Gājiens mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	H mm	K mm	L mm	M	N mm	R	S mm	T mm	Laukums cm <sup>2</sup>	Tilpums cm <sup>3</sup>	S
HK SAH 03015	30	150	352	502	33.0	130	90	68	32	4.0	55	1,11/13"-16	9	M6	110.0	19	44.0	660	1
HK SAH 06010	60	100	298	398	56.0	175	125	95	37	4.0	80	2,3/4"-16	12	M6	155.0	19	84.0	842	19