



Modelis
Virzuļkāts – izstrādājums metros
Pielaide f7
Materiāls
Tērauds 20MNV6CRNI
Virsmas aizsardzība
Raupjums Ra ≤ 0,2 μm
Niķeļa apdare 30 μm, hroma apdare 20 μm
Niķeļa kārtas virsmas cietība HV 300
Hroma kārtas virsmas cietība HV 850
Korozijizturība līdz 1000 stundām NSS testā saskaņā ar ISO 3768/9. kategorija

Produkts

Apzīmējums	Ø S mm	Weight / meter kg
HK FAC 020 CRNI L000	20	2.50
HK FAC 025 CRNI L000	25	3.89
HK FAC 028 CRNI L000	28	4.72
HK FAC 030 CRNI L000	30	5.56
HK FAC 035 CRNI L000	35	7.50
HK FAC 036 CRNI L000	36	8.10
HK FAC 040 CRNI L000	40	10.00
HK FAC 045 CRNI L000	45	12.50
HK FAC 050 CRNI L000	50	15.56
HK FAC 060 CRNI L000	60	22.22
HK FAC 070 CRNI L000	70	30.28
HK FAC 080 CRNI L000	80	39.44
HK FAC 090 CRNI L000	90	50.56
HK FAC 100 CRNI L000	100	61.67

Ø S = Virzuļkāta diametrs