

Parastas darbības daudzfunkciju cilindrs 700 bar ar atgriezējatsperi



Modelis
Cietināta cilindra galva
Cieti hromēti virzuļi
Atspērgredzens
Piegādes apjoms
ar ātro savienojumu uznavai 3/8"-18 NPT
Eksploatācijas spiediens
maks. 700 bar
Materiāls
Tērauds

Apraksts

Universālais cilindrs dažādiem pielietojumiem.

Jāievēro, lai sānu spēki netiktu novadīti uz vadgredzeniem.

Kompakts modelis

Virzuļu tīrīšanas gredzeni piesārņojuma novēršanai

Stiprinājuma urbumi stacionāram pielietojumam

Norādot

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

Produkts

Apzīmējums	Pressure force t	Gājiens mm	A mm	B mm	D mm	F mm	I	K mm	R	S mm	Laukums cm ²	Tilpums cm ³	Svars kg
HK SM 00513	5	127	219	346	40	25	1.1/2" -16	6	1/4" -20	25	7.1	90	1.9
HK SM 01010	10	105	172	277	60	36	2.1/4" -14	6	5/16" -18	39	15.9	167	3.0
HK SM 01015	10	155	247	402	60	36	2.1/4" -14	6	5/16" -18	39	15.9	247	4.3
HK SM 01025	10	257	352	609	60	36	2.1/4" -14	6	5/16" -18	39	15.9	409	6.0
HK SM 01035	10	355	454	809	60	36	2.1/4" -14	6	5/16" -18	39	15.9	565	11.2
HK SM 01510	15	105	205	310	75	45	2.3/4" -16	8	3/8" -16	47	23.8	250	5.8
HK SM 01515	15	155	275	430	75	45	2.3/4" -16	8	3/8" -16	47	23.8	369	7.5
HK SM 01525	15	257	379	636	75	45	2.3/4" -16	8	3/8" -16	47	23.8	611	9.8
HK SM 02305	23	51	166	217	85	56	3.5/16" -12	10	1/2" -13	58	33.2	170	6.2
HK SM 02310	23	102	217	319	85	56	3.5/16" -12	10	1/2" -13	58	33.2	339	7.8
HK SM 02315	23	159	277	436	85	56	3.5/16" -12	10	1/2" -13	58	33.2	528	11.2
HK SM 02321	23	210	327	537	85	56	3.5/16" -12	10	1/2" -13	58	33.2	697	11.4
HK SM 03015	30	150	270	420	100	60	3.7/8" -12	10	1/2" -13	74	44.2	663	13.1