

Parastas darbības daudzfunkciju cilindrs 700 bar ar atgriezējatsperi, alumīnija



Modelis  
Cietināta cilindra galva  
Cieti hromēti virzuļi  
Atspērgredzens  
Piegādes apjoms  
ar ātro savienojumu uznavai 3/8"-18 NPT  
Eksploatācijas spiediens  
maks. 700 bar  
Materiāls  
Alumīnijs  
Virsmas aizsardzība  
Anodēts

## Apraksts

Universālais cilindrs dažādiem pielietojumiem.

Jāievēro, lai sānu spēki netiktu novadīti uz vadgredzeniem.

Kompakts modelis

Virzuļu tīrīšanas gredzeni piesārņojuma novēršanai

Stiprinājuma urbumi stacionāram pielietojumam

Nav piemērots biežai, ilgstošai lietošanai.

## Norādot

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

## Produkts

Apzīmējums	Pressure force t	Gājiens mm	A mm	B mm	D mm	F mm	K mm	R	S mm	Laukums cm <sup>2</sup>	Tilpums cm <sup>3</sup>	Svars kg
HK SAM 05010	50	100	230	330	135	80	7	M6	115	71.0	709	9.5
HK SAM 05015	50	150	280	430	135	80	7	M6	115	71.0	1063	11.0
HK SAM 10010	100	100	260	360	180	110	5	M6	160	133.0	1326	19.0
HK SAM 10015	100	150	310	460	180	110	5	M6	160	133.0	1989	22.0