

Parastas darbības daudzfunkciju cilindrs 700 bar ar atgriezējatsperi, alumīnija



Modelis
Cietināta cilindra galva
Cieti hromēti virzuļi
Atspērgredzens
Piegādes apjoms
ar ātro savienojumu uzmvai 3/8"-18 NPT
Eksploatācijas spiediens
maks. 700 bar
Materiāls
Alumīnijs
Virsmas aizsardzība
Anodēts

Apraksts

Universālais cilindrs dažādiem pielietojumiem.

Jāievēro, lai sānu spēki netiktu novadīti uz vadgredzeniem.

Kompakts modelis

Virzuļu tīrīšanas gredzeni piesārņojuma novēršanai

Stiprinājuma urbumi stacionāram pielietojumam

Nav piemērots biežai, ilgstošai lietošanai.

Norādīt

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

Produkts

Apzīmējums	Pressure force t	Gājiens mm	A mm	B mm	D mm	F mm	K mm	R	S mm	Laukums cm ²	Tilpums cm ³	Svars kg
HK SAM 05010	50	100	230	330	135	80	7	M6	115	71.0	709	9.5
HK SAM 05015	50	150	280	430	135	80	7	M6	115	71.0	1063	11.0
HK SAM 10010	100	100	260	360	180	110	5	M6	160	133.0	1326	19.0
HK SAM 10015	100	150	310	460	180	110	5	M6	160	133.0	1989	22.0