



Modelis
 Gremdvirzuļa cilindrs
 Ar stiprinājuma elementiem
Ekspluatācijas spiediens
 maks. 200 bar (atbilstoši DIN EN 982)
Izmēģinājuma spiediens
 maks. 240 bar (atbilstoši DIN EN 982)
Temperatūras diapazons
 Standarta modelis no -15 °C līdz +80 °C
Darba vides
 HLP šķidrums
Materiāls
 Cilindra pamatne: FE 510-A105
 Eļļas savienojuma iemavas: Tērauds 9SMn28
 Uzgrieznis: Tērauds 8UNI EN20898/2
Blīvējums
 Blīvējums TPM: NBR
 Blīvējums OR: NBR Fluorosil Viton
 Blīvējums TSE-TTS-TTI/L: NBR + audums/poliuretāns
 Blīvējums GHM-GHK: NBR/poliuretāns
Virzulis
 Virzulis: Tērauds 9SMn28
Virzuļkāts
 Virzuļkāts: Tērauds 20MnV6, hroms 25, +/- 5 mikroni
 Virzuļkāts: 120 h izturība NSS testā atbilstoši standartam ISO 3768
 Galvenais virzuļkāts: Tērauds 9SMn28

Apraksts

Izvēloties, pārveidojot un izmantojot cilindrus, lūdzu, ņemiet vērā standarta EN ISO 4413 drošības prasības pret hidrotehniskajām iekārtām un to sastāvdaļām, kā arī likumdošanā noteiktās specifikācijas un drošības prasības.

Norādot

Virzuļu darbības ātrums atkarīgs no standarta blīvējuma: maks. 25 m/min – 0,42 m/s
 Virzuļu darbības ātrums gala novietojumā: maks. 6 m/min – 0,10 m/s

Produkts

Apzīmējums	Ø S mm	Gājiens mm	Z mm	Ø E	M mm	Ø H mm	L mm	Ø F mm	Ø G mm	Svars kg
HK HFRT 1 25 100	25	100	190	3/8"	40.00	22	35	14.00	40	1.63
HK HFRT 1 25 150	25	150	240	3/8"	40.00	22	35	14.00	40	2.04
HK HFRT 1 25 200	25	200	290	3/8"	40.00	22	35	14.00	40	2.44
HK HFRT 1 25 250	25	250	340	3/8"	40.00	22	35	14.00	40	2.85
HK HFRT 1 25 300	25	300	390	3/8"	40.00	22	35	14.00	40	3.26
HK HFRT 2 30 200	30	200	300	3/8"	42.00	27	37	16.00	50	3.61
HK HFRT 2 30 250	30	250	350	3/8"	42.00	27	37	16.00	50	4.16
HK HFRT 2 30 300	30	300	400	3/8"	42.00	27	37	16.00	50	4.72
HK HFRT 2 30 350	30	350	450	3/8"	42.00	27	37	16.00	50	5.27
HK HFRT 2 30 400	30	400	500	3/8"	42.00	27	37	16.00	50	5.82
HK HFRT 2 30 550	30	550	650	3/8"	42.00	27	37	16.00	50	7.30
HK HFRT 3 40 200	40	200	330	3/8"	47.00	37	49	23.00	60	6.00
HK HFRT 3 40 250	40	250	380	3/8"	47.00	37	49	23.00	60	6.84
HK HFRT 3 40 300	40	300	430	3/8"	47.00	37	49	23.00	60	7.67
HK HFRT 3 40 350	40	350	480	3/8"	47.00	37	49	23.00	60	8.49
HK HFRT 3 40 400	40	400	530	3/8"	47.00	37	49	23.00	60	9.32
HK HFRT 3 40 550	40	550	680	3/8"	47.00	37	49	23.00	60	11.70
HK HFRT 3 40 700	40	700	830	3/8"	47.00	37	49	23.00	60	14.10
HK HFRT 4 50 300	50	300	460	3/8"	50.00	47	65	25.50	65	11.80
HK HFRT 4 50 400	50	400	560	3/8"	50.00	47	65	25.50	65	14.00
HK HFRT 4 50 550	50	550	710	3/8"	50.00	47	65	25.50	65	17.50

Apzīmējums	Ø S mm	Gājiens mm	Z mm	Ø E	M mm	Ø H mm	L mm	Ø F mm	Ø G mm	Svars kg
HK HFRT 4 50 700	50	700	860	3/8"	50.00	47	65	25.50	65	21.00

Ø S = Virzuļkāta diametrs