



Blīvējuma veids 1
60° ārējais konuss
Savienojums 1
BSP uzgriežņa vītne
Blīvējuma veids 2 + 3
60° iekšējais konuss
Savienojums 2 + 3
BSP ārējās vītnes, cilindriskas
Konstrukcija
T-veida
Modelis
Uzskrūvējama iemava ar virziena regulēšanu
Materiāls
Nerūsējošais tērauds

Produkts

| Apzīmējums | G1 | G2 + G3 | SW mm | S1 |
|---------------|--------------|--------------|----------|----|
| T AB 02 HB VA | G 1/8" -28 | G 1/8" -28 | 12 | 14 |
| T AB 04 HB VA | G 1/4" -19 | G 1/4" -19 | 14 | 19 |
| T AB 06 HB VA | G 3/8" -19 | G 3/8" -19 | 17 | 22 |
| T AB 08 HB VA | G 1/2" -14 | G 1/2" -14 | 19 | 27 |
| T AB 12 HB VA | G 3/4" -14 | G 3/4" -14 | 27 | 32 |
| T AB 16 HB VA | G 1" -11 | G 1" -11 | 36 | 41 |
| T AB 20 HB VA | G 1.1/4" -11 | G 1.1/4" -11 | 41 | 50 |
| T AB 24 HB VA | G 1.1/2" -11 | G 1.1/2" -11 | 50 | 55 |

SW, S1, S2 = uzgriežņu atslēgas platums