



Modelis
Viencaurules skava
Papildinājums modelim
Skavas iekšpuse rievota
Sērija
Viegls
Standarts
DIN 3015-1
Temperatūra maks.
90 °C
Temperatūra min.
-30 °C
Materiāls
Polypropylene (PP)

Apraksts

Rievas uz skavu iekšējās virsmas mazina triecienus un vibrācijas un absorbē spēkus, kas ir caurules ass virzienā. Sprauga starp daļām nodrošina caurules nospiegošanu.

Norādot

Šļūteni un kabeļu turēšanai ieteicams izmantot skavas ar gludu iekšējo virsmu. Montāža tiek veikta bez nospiegošanas līdz bloka augstums H samazinās par spraugas izmēru S1.

Produkts

| Apzīmējums | Caurules ārējais Ø d2 mm | Caurules ārējais Ø d2 | Skavas izmērs | e1 mm | H mm | L mm | S1 mm |
|----------------|-----------------------------|-----------------------|---------------|----------|---------|---------|----------|
| SRS 106 A PP | 6.0 | - | 1 | 20 | 27 | 34 | 0.6 |
| SRS 106.4 A PP | 6.4 | 1/4" | 1 | 20 | 27 | 34 | 0.6 |
| SRS 108 A PP | 8.0 | 5/16" | 1 | 20 | 27 | 34 | 0.6 |
| SRS 109.5 A PP | 9.5 | 3/8" | 1 | 20 | 27 | 34 | 0.6 |
| SRS 110 A PP | 10.0 | - | 1 | 20 | 27 | 34 | 0.6 |
| SRS 112 A PP | 12.0 | - | 1 | 20 | 27 | 34 | 0.6 |
| SRS 0212.7 PP | 12.7 | 1/2" | 2 | 26 | 33 | 40 | 0.8 |
| SRS 0213.5 PP | 13.5 | - | 2 | 26 | 33 | 40 | 0.8 |
| SRS 0214 PP | 14.0 | - | 2 | 26 | 33 | 40 | 0.8 |
| SRS 0215 PP | 15.0 | - | 2 | 26 | 33 | 40 | 0.8 |
| SRS 0216 PP | 16.0 | 5/8" | 2 | 26 | 33 | 40 | 0.8 |
| SRS 0217.2 PP | 17.2 | - | 2 | 26 | 33 | 40 | 0.8 |
| SRS 0218 PP | 18.0 | - | 2 | 26 | 33 | 40 | 0.8 |
| SRS 0319 PP | 19.0 | 3/4" | 3 | 33 | 35 | 48 | 1.0 |
| SRS 0320 PP | 20.0 | - | 3 | 33 | 35 | 48 | 1.0 |
| SRS 0321.3 PP | 21.3 | - | 3 | 33 | 35 | 48 | 1.0 |
| SRS 0322 PP | 22.0 | - | 3 | 33 | 35 | 48 | 1.0 |
| SRS 0323 PP | 23.0 | - | 3 | 33 | 35 | 48 | 1.0 |
| SRS 0325 PP | 25.0 | 1" | 3 | 33 | 35 | 48 | 1.0 |
| SRS 0426.9 PP | 26.9 | - | 4 | 40 | 42 | 57 | 1.2 |
| SRS 0428 PP | 28.0 | - | 4 | 40 | 42 | 57 | 1.2 |
| SRS 0430 PP | 30.0 | - | 4 | 40 | 42 | 57 | 1.2 |
| SRS 0532 PP | 32.0 | 1.1/4" | 5 | 52 | 58 | 70 | 1.2 |
| SRS 0533.7 PP | 33.7 | - | 5 | 52 | 58 | 70 | 1.2 |
| SRS 0535 PP | 35.0 | - | 5 | 52 | 58 | 70 | 1.2 |
| SRS 0538 PP | 38.0 | 1.1/2" | 5 | 52 | 58 | 70 | 1.2 |
| SRS 0540 PP | 40.0 | - | 5 | 52 | 58 | 70 | 1.2 |
| SRS 0542 PP | 42.0 | - | 5 | 52 | 58 | 70 | 1.2 |
| SRS 0542.4 PP | 42.4 | - | 5 | 52 | 58 | 70 | 1.2 |
| SRS 0644.5 PP | 44.5 | 1.3/4" | 6 | 66 | 66 | 86 | 1.2 |
| SRS 0645 PP | 45.0 | - | 6 | 66 | 66 | 86 | 1.2 |
| SRS 0648 PP | 48.0 | - | 6 | 66 | 66 | 86 | 1.2 |
| SRS 0650 PP | 50.0 | - | 6 | 66 | 66 | 86 | 1.2 |

| Apzīmējums | Caurules ārējais Ø d2 | | Skavas izmērs | e1 | H | L | S1 |
|---------------|-----------------------|--------|---------------|----|----|----|-----|
| | mm | | | mm | mm | mm | mm |
| SRS 0650.8 PP | 50.8 | 2" | 6 | 66 | 66 | 86 | 1.2 |
| SRS 0652 PP | 52.0 | - | 6 | 66 | 66 | 86 | 1.2 |
| SRS 0655 PP | 55.0 | - | 6 | 66 | 66 | 86 | 1.2 |
| SRS 0657 PP | 57.0 | 2.1/4" | 6 | 66 | 66 | 86 | 1.2 |