



Modelis
Viencaurules skava
Papildinājums modelim
Skavas iekšpuse gluda
Sērija
Viegls
Standarts
DIN 3015-1
Temperatūra maks.
120 °C
Temperatūra min.
-50 °C
Materiāls
Simtprocentīga gumija, Šora cietība 64°/73°

Apraksts

Rievas uz skavu iekšējās virsmas mazina triecienus un vibrācijas un absorbē spēkus, kas ir caurules ass virzienā. Sprauga starp daļām nodrošina caurules nospiegošanu.

Produkts

Apzīmējums	Caurules ārējais Ø d2 mm	Caurules ārējais Ø d2	Skavas izmērs	e1 mm	H mm	L mm	S1 mm
SRS 0106.4 VG	6.4	1/4"	1	20	27	34	0.6
SRS 0106 VG	6.0	-	1	20	27	34	0.6
SRS 0108 VG	8.0	5/16"	1	20	27	34	0.6
SRS 0109.5 VG	9.5	3/8"	1	20	27	34	0.6
SRS 0110 VG	10.0	-	1	20	27	34	0.6
SRS 0112 VG	12.0	-	1	20	27	34	0.6
SRS 0212.7 VG	12.7	1/2"	2	26	33	40	0.8
SRS 0213.5 VG	13.5	-	2	26	33	40	0.8
SRS 0214 VG	14.0	-	2	26	33	40	0.8
SRS 0215 VG	15.0	-	2	26	33	40	0.8
SRS 0216 VG	16.0	5/8"	2	26	33	40	0.8
SRS 0217.2 VG	17.2	-	2	26	33	40	0.8
SRS 0218 VG	18.0	-	2	26	33	40	0.8
SRS 0319 VG	19.0	3/4"	3	33	35	48	1.0
SRS 0320 VG	20.0	-	3	33	35	48	1.0
SRS 0321.3 VG	21.3	-	3	33	35	48	1.0
SRS 0322 VG	22.0	-	3	33	35	48	1.0
SRS 0323 VG	23.0	-	3	33	35	48	1.0
SRS 0325 VG	25.0	1"	3	33	35	48	1.0
SRS 0426.9 VG	26.9	-	4	40	42	57	1.2
SRS 0428 VG	28.0	-	4	40	42	57	1.2
SRS 0430 VG	30.0	-	4	40	42	57	1.2
SRS 0532 VG	32.0	1.1/4"	5	52	58	70	1.2
SRS 0533.7 VG	33.7	-	5	52	58	70	1.2
SRS 0535 VG	35.0	-	5	52	58	70	1.2
SRS 0538 VG	38.0	1.1/2"	5	52	58	70	1.2
SRS 0540 VG	40.0	-	5	52	58	70	1.2
SRS 0542 VG	42.0	-	5	52	58	70	1.2
SRS 0644.5 VG	44.5	1.3/4"	6	66	66	86	1.2
SRS 0645 VG	45.0	-	6	66	66	86	1.2
SRS 0648 VG	48.0	-	6	66	66	86	1.2
SRS 0650.8 VG	50.8	2"	6	66	66	86	1.2
SRS 0650 VG	50.0	-	6	66	66	86	1.2
SRS 0652 VG	52.0	-	6	66	66	86	1.2
SRS 0655 VG	55.0	-	6	66	66	86	1.2

Apzīmējums	Caurules ārējais \emptyset d2 mm	Caurules ārējais \emptyset d2	Skavas izmērs	e1 mm	H mm	L mm	S1 mm
SRS 0657 VG	57.0	2.1/4"	6	66	66	86	1.2