

Smagās sērijas cauruļu skavas



Modelis
Viencaurules skava
Papildinājums modelim
Skavas iekšpuse rievota
Sērija
Smags
Standarts
DIN 3015-2
Temperatūra maks.
300 °C
Temperatūra min.
-40 °C
Materiāls
Alumīnijs

Apraksts

Rievas uz skavu iekšējās virsmas mazina triecienus un vibrācijas un absorbē spēkus, kas ir caurules ass virzienā. Sprauga starp daļām nodrošina caurules nospiegošanu.

Produkts

Apzīmējums	Skavas izmērs	Caurules ārējais \varnothing d2		B mm	e1 mm	H mm	L mm	S1 mm
		mm						
SRS 3006 AL	1	6.0	-	30	33	32	56	2
SRS 3008 AL	1	8.0	5/16"	30	33	32	56	2
SRS 3010 AL	1	10.0	-	30	33	32	56	2
SRS 3012 AL	1	12.0	-	30	33	32	56	2
SRS 3012.7 AL	1	12.7	1/2"	30	33	32	56	2
SRS 3013.5 AL	1	13.5	-	30	33	32	56	2
SRS 3014 AL	1	14.0	-	30	33	32	56	2
SRS 3015 AL	1	15.0	-	30	33	32	56	2
SRS 3016 AL	1	16.0	5/8"	30	33	32	56	2
SRS 3017.2 AL	1	17.2	-	30	33	32	56	2
SRS 3018 AL	1	18.0	-	30	33	32	56	2
SRS 4019 AL	2	19.0	3/4"	30	45	48	71	2
SRS 4020 AL	2	20.0	-	30	45	48	71	2
SRS 4021.3 AL	2	21.3	-	30	45	48	71	2
SRS 4022 AL	2	22.0	-	30	45	48	71	2
SRS 4023 AL	2	23.0	-	30	45	48	71	2
SRS 4025 AL	2	25.0	1"	30	45	48	71	2
SRS 4026.9 AL	2	26.9	-	30	45	48	71	2
SRS 4028 AL	2	28.0	-	30	45	48	71	2
SRS 4030 AL	2	30.0	-	30	45	48	71	2
SRS 5030 AL	3	30.0	-	30	60	60	86	2
SRS 5032 AL	3	32.0	1.1/4"	30	60	60	86	2
SRS 5033.7 AL	3	33.7	-	30	60	60	86	2
SRS 5035 AL	3	35.0	-	30	60	60	86	2
SRS 5038 AL	3	38.0	1.1/2"	30	60	60	86	2
SRS 5040 AL	3	40.0	-	30	60	60	86	2
SRS 5042 AL	3	42.0	-	30	60	60	86	2
SRS 6038 AL	4	38.0	1.1/2"	45	90	90	117	3
SRS 6040 AL	4	40.0	-	45	90	90	117	3
SRS 6042 AL	4	42.0	-	45	90	90	117	3
SRS 6045 AL	4	45.0	-	45	90	90	117	3
SRS 6048.3 AL	4	48.3	-	45	90	90	117	3
SRS 6050 AL	4	50.0	-	45	90	90	117	3
SRS 6051 AL	4	51.0	2"	45	90	90	117	3
SRS 6052 AL	4	52.0	-	45	90	90	117	3
SRS 6055 AL	4	55.0	-	45	90	90	117	3

Apzīmējums	Skavas izmērs	Caurules ārējais Ø d2		B mm	e1 mm	H mm	L mm	S1 mm
		mm						
SRS 6057 AL	4	57.0	2.1/4"	45	90	90	117	3
SRS 6060.3 AL	4	60.3	-	45	90	90	117	3
SRS 6063 AL	4	63.0	2.1/2"	45	90	90	117	3
SRS 6065 AL	4	65.0	-	45	90	90	117	3
SRS 6070 AL	4	70.0	-	45	90	90	117	3
SRS 7070 AL	5	70.0	-	60	122	120	154	5
SRS 7073 AL	5	73.0	-	60	122	120	154	5
SRS 7075 AL	5	75.0	-	60	122	120	154	5
SRS 7076.1 AL	5	76.1	3"	60	122	120	154	5
SRS 7080 AL	5	80.0	-	60	122	120	154	5
SRS 7082.5 AL	5	82.5	3.1/4"	60	122	120	154	5
SRS 7088.9 AL	5	88.9	3.1/2"	60	122	120	154	5
SRS 7090 AL	5	90.0	-	60	122	120	154	5
SRS 8090 AL	6	90.0	-	80	168	170	205	6
SRS 8100 AL	6	100.0	-	80	168	170	205	6
SRS 8101.6 AL	6	101.6	4"	80	168	170	205	6
SRS 8108 AL	6	108.0	4.1/4"	80	168	170	205	6
SRS 8114.3 AL	6	114.3	4.1/2"	80	168	170	205	6