



Modelis  
Viencaurules skava  
Papildinājums modelim  
Skavas iekšpuse rievota  
Sērija  
Smags  
Standarts  
DIN 3015-2  
Temperatūra maks.  
120 °C  
Temperatūra min.  
-40 °C  
Materiāls  
Poliamīds 6

## Apraksts

Rievas uz skavu iekšējās virsmas mazina triecienus un vibrācijas un absorbē spēkus, kas ir caurules ass virzienā. Sprauga starp daļām nodrošina caurules nospiegošanu.

## Produkts

Apzīmējums	Skavas izmērs	Caurules ārējais Ø d2 mm	Caurules ārējais Ø d2	B mm	e1 mm	H mm	L mm	S1 mm
SRS 3006 PA	1	6.0	-	30	33	32	56	2
SRS 3008 PA	1	8.0	5/16"	30	33	32	56	2
SRS 3010 PA	1	10.0	-	30	33	32	56	2
SRS 3012 PA	1	12.0	-	30	33	32	56	2
SRS 3012.7 PA	1	12.7	1/2"	30	33	32	56	2
SRS 3013.5 PA	1	13.5	-	30	33	32	56	2
SRS 3014 PA	1	14.0	-	30	33	32	56	2
SRS 3015 PA	1	15.0	-	30	33	32	56	2
SRS 3016 PA	1	16.0	5/8"	30	33	32	56	2
SRS 3017.2 PA	1	17.2	-	30	33	32	56	2
SRS 3018 PA	1	18.0	-	30	33	32	56	2
SRS 4019 PA	2	19.0	3/4"	30	45	48	71	2
SRS 4020 PA	2	20.0	-	30	45	48	71	2
SRS 4021.3 PA	2	21.3	-	30	45	48	71	2
SRS 4022 PA	2	22.0	-	30	45	48	71	2
SRS 4023 PA	2	23.0	-	30	45	48	71	2
SRS 4025 PA	2	25.0	1"	30	45	48	71	2
SRS 4026.9 PA	2	26.9	-	30	45	48	71	2
SRS 4028 PA	2	28.0	-	30	45	48	71	2
SRS 4030 PA	2	30.0	-	30	45	48	71	2
SRS 5030 PA	3	30.0	-	30	60	60	86	2
SRS 5032 PA	3	32.0	1.1/4"	30	60	60	86	2
SRS 5033.7 PA	3	33.7	-	30	60	60	86	2
SRS 5035 PA	3	35.0	-	30	60	60	86	2
SRS 5038 PA	3	38.0	1.1/2"	30	60	60	86	2
SRS 5040 PA	3	40.0	-	30	60	60	86	2
SRS 5042 PA	3	42.0	-	30	60	60	86	2
SRS 6038 PA	4	38.0	1.1/2"	45	90	90	117	3
SRS 6040 PA	4	40.0	-	45	90	90	117	3
SRS 6042 PA	4	42.0	-	45	90	90	117	3
SRS 6045 PA	4	45.0	-	45	90	90	117	3
SRS 6048.3 PA	4	48.3	-	45	90	90	117	3
SRS 6050 PA	4	50.0	-	45	90	90	117	3
SRS 6051 PA	4	51.0	2"	45	90	90	117	3
SRS 6052 PA	4	52.0	-	45	90	90	117	3
SRS 6055 PA	4	55.0	-	45	90	90	117	3

Apzīmējums	Skavas izmērs	Caurules ārējais Ø d2 mm	Caurules ārējais Ø d2	B mm	e1 mm	H mm	L mm	S1 mm
SRS 6057 PA	4	57.0	2.1/4"	45	90	90	117	3
SRS 6060.3 PA	4	60.3	-	45	90	90	117	3
SRS 6063 PA	4	63.0	2.1/2"	45	90	90	117	3
SRS 6065 PA	4	65.0	-	45	90	90	117	3
SRS 6070 PA	4	70.0	-	45	90	90	117	3
SRS 7070 PA	5	70.0	-	60	122	120	154	5
SRS 7073 PA	5	73.0	-	60	122	120	154	5
SRS 7075 PA	5	75.0	-	60	122	120	154	5
SRS 7076.1 PA	5	76.1	3"	60	122	120	154	5
SRS 7080 PA	5	80.0	-	60	122	120	154	5
SRS 7082.5 PA	5	82.5	3.1/4"	60	122	120	154	5
SRS 7088.9 PA	5	88.9	3.1/2"	60	122	120	154	5
SRS 7090 PA	5	90.0	-	60	122	120	154	5
SRS 8090 PA	6	90.0	-	80	168	170	205	6
SRS 8097 PA	6	97.0	-	80	168	170	205	6
SRS 8100 PA	6	100.0	-	80	168	170	205	6
SRS 8101.6 PA	6	101.6	4"	80	168	170	205	6
SRS 8108 PA	6	108.0	4.1/4"	80	168	170	205	6
SRS 8114.3 PA	6	114.3	4.1/2"	80	168	170	205	6
SRS 8127 PA	6	127.0	5"	80	168	170	205	6
SRS 9127 PA	7	127.0	5"	90	205	200	250	6
SRS 9133 PA	7	133.0	5.1/4"	90	205	200	250	6
SRS 9140 PA	7	140.0	5.1/2"	90	205	200	250	6
SRS 9150 PA	7	150.0	-	90	205	200	250	6
SRS 9152.4 PA	7	152.4	6"	90	205	200	250	6
SRS 9159 PA	7	159.0	6.1/4"	90	205	200	250	6
SRS 9165.1 PA	7	165.1	6.1/2"	90	205	200	250	6
SRS 9168.3 PA	7	168.3	6.5/8"	90	205	200	250	6
SRS 10168.3 PA	8	168.3	6.5/8"	120	265	270	320	6
SRS 10177.8 PA	8	177.8	7"	120	265	270	320	6
SRS 10193.7 PA	8	193.7	7.5/8"	120	265	270	320	6
SRS 10203 PA	8	203.0	-	120	265	270	320	6
SRS 10219.1 PA	8	219.1	8.5/8"	120	265	270	320	6
SRS 10220 PA	8	220.0	-	120	265	270	320	6