



Modelis  
Viencaurules skava  
Papildinājums modelim  
Skavas iekšpuse gluda  
Sērija  
Smags  
Standarts  
DIN 3015-2  
Temperatūra maks.  
90 °C  
Temperatūra min.  
-30 °C  
Materiāls  
Polypropylene (PP)

## Norādot

Šūteņu un kabeļu turēšanai ieteicams izmantot skavas ar gludu iekšējo virsmu. Montāža tiek veikta bez nospiegošanas līdz bloka augstums H samazinās par spraugas izmēru S1.

## Produkts

Apzīmējums	Skavas izmērs	Caurules ārējais $\emptyset$ d2 mm	Caurules ārējais $\emptyset$ d2	B mm	e1 mm	H mm	L mm	S1 mm
SRS 3006 PP G	1	6.0	-	30	33	32	56	2
SRS 3008 PP G	1	8.0	5/16"	30	33	32	56	2
SRS 3010 PP G	1	10.0	-	30	33	32	56	2
SRS 3012 PP G	1	12.0	-	30	33	32	56	2
SRS 3012.7 PP G	1	12.7	1/2"	30	33	32	56	2
SRS 3013.5 PP G	1	13.5	-	30	33	32	56	2
SRS 3014 PP G	1	14.0	-	30	33	32	56	2
SRS 3015 PP G	1	15.0	-	30	33	32	56	2
SRS 3016 PP G	1	16.0	5/8"	30	33	32	56	2
SRS 3017.2 PP G	1	17.2	-	30	33	32	56	2
SRS 3018 PP G	1	18.0	-	30	33	32	56	2
SRS 4019 PP G	2	19.0	3/4"	30	45	48	71	2
SRS 4020 PP G	2	20.0	-	30	45	48	71	2
SRS 4021.3 PP G	2	21.3	-	30	45	48	71	2
SRS 4022 PP G	2	22.0	-	30	45	48	71	2
SRS 4023 PP G	2	23.0	-	30	45	48	71	2
SRS 4025 PP G	2	25.0	1"	30	45	48	71	2
SRS 4026.9 PP G	2	26.9	-	30	45	48	71	2
SRS 4028 PP G	2	28.0	-	30	45	48	71	2
SRS 4030 PP G	2	30.0	-	30	45	48	71	2
SRS 5030 PP G	3	30.0	-	30	60	60	86	2
SRS 5032 PP G	3	32.0	1.1/4"	30	60	60	86	2
SRS 5033.7 PP G	3	33.7	-	30	60	60	86	2
SRS 5035 PP G	3	35.0	-	30	60	60	86	2
SRS 5038 PP G	3	38.0	1.1/2"	30	60	60	86	2
SRS 5040 PP G	3	40.0	-	30	60	60	86	2
SRS 5042 PP G	3	42.0	-	30	60	60	86	2
SRS 6038 PP G	4	38.0	1.1/2"	45	90	90	117	3
SRS 6040 PP G	4	40.0	-	45	90	90	117	3
SRS 6042 PP G	4	42.0	-	45	90	90	117	3
SRS 6045 PP G	4	45.0	-	45	90	90	117	3
SRS 6048.3 PP G	4	48.3	-	45	90	90	117	3
SRS 6050 PP G	4	50.0	-	45	90	90	117	3
SRS 6051 PP G	4	51.0	2"	45	90	90	117	3
SRS 6052 PP G	4	52.0	-	45	90	90	117	3
SRS 6055 PP G	4	55.0	-	45	90	90	117	3

Apzīmējums	Skavas izmērs	Caurules ārējais Ø d2		B	e1	H	L	S1
		mm		mm	mm	mm	mm	mm
SRS 6057 PP G	4	57.0	2.1/4"	45	90	90	117	3
SRS 6060.3 PP G	4	60.3	-	45	90	90	117	3
SRS 6063 PP G	4	63.0	2.1/2"	45	90	90	117	3
SRS 6065 PP G	4	65.0	-	45	90	90	117	3
SRS 6070 PP G	4	70.0	-	45	90	90	117	3