



Modelis
Viencaurules skava
Papildinājums modelim
Skavas iekšpuse rievota
Sērija
Smags
Standarts
DIN 3015-2
Temperatūra maks.
120 °C
Temperatūra min.
-50 °C
Materiāls
Simtprocentīga gumija, Šora cietība 64°/73°

Apraksts

Rievas uz skavu iekšējās virsmas mazina triecienus un vibrācijas un absorbē spēkus, kas ir caurules ass virzienā. Sprauga starp daļām nodrošina caurules nospiegošanu.

Produkts

Apzīmējums	Skavas izmērs	Caurules ārējais \emptyset d2 mm	Caurules ārējais \emptyset d2	B mm	e1 mm	H mm	L mm	S1 mm
SRS 3006 VG	1	6.0	-	30	33	32	56	2
SRS 3008 VG	1	8.0	5/16"	30	33	32	56	2
SRS 3010 VG	1	10.0	-	30	33	32	56	2
SRS 3012 VG	1	12.0	-	30	33	32	56	2
SRS 3012.7 VG	1	12.7	1/2"	30	33	32	56	2
SRS 3013.5 VG	1	13.5	-	30	33	32	56	2
SRS 3014 VG	1	14.0	-	30	33	32	56	2
SRS 3015 VG	1	15.0	-	30	33	32	56	2
SRS 3016 VG	1	16.0	5/8"	30	33	32	56	2
SRS 3017.2 VG	1	17.2	-	30	33	32	56	2
SRS 3018 VG	1	18.0	-	30	33	32	56	2
SRS 4019 VG	2	19.0	3/4"	30	45	48	71	2
SRS 4020 VG	2	20.0	-	30	45	48	71	2
SRS 4021.3 VG	2	21.3	-	30	45	48	71	2
SRS 4022 VG	2	22.0	-	30	45	48	71	2
SRS 4023 VG	2	23.0	-	30	45	48	71	2
SRS 4025 VG	2	25.0	1"	30	45	48	71	2
SRS 4026.9 VG	2	26.9	-	30	45	48	71	2
SRS 4028 VG	2	28.0	-	30	45	48	71	2
SRS 4030 VG	2	30.0	-	30	45	48	71	2
SRS 5030 VG	3	30.0	-	30	60	60	86	2
SRS 5032 VG	3	32.0	1.1/4"	30	60	60	86	2
SRS 5033.7 VG	3	33.7	-	30	60	60	86	2
SRS 5035 VG	3	35.0	-	30	60	60	86	2
SRS 5038 VG	3	38.0	1.1/2"	30	60	60	86	2
SRS 5040 VG	3	40.0	-	30	60	60	86	2
SRS 5042 VG	3	42.0	-	30	60	60	86	2
SRS 6038 VG	4	38.0	1.1/2"	45	90	90	117	3
SRS 6040 VG	4	40.0	-	45	90	90	117	3
SRS 6042 VG	4	42.0	-	45	90	90	117	3
SRS 6045 VG	4	45.0	-	45	90	90	117	3
SRS 6048.3 VG	4	48.3	-	45	90	90	117	3
SRS 6050 VG	4	50.0	-	45	90	90	117	3
SRS 6051 VG	4	51.0	2"	45	90	90	117	3
SRS 6052 VG	4	52.0	-	45	90	90	117	3
SRS 6055 VG	4	55.0	-	45	90	90	117	3

Apzīmējums	Skavas izmērs	Caurules ārējais \emptyset d2		Caurules ārējais \emptyset d2				
		mm		B mm	e1 mm	H mm	L mm	S1 mm
SRS 6057 VG	4	57.0	2.1/4"	45	90	90	117	3
SRS 6060.3 VG	4	60.3	-	45	90	90	117	3
SRS 6063 VG	4	63.0	2.1/2"	45	90	90	117	3
SRS 6065 VG	4	65.0	-	45	90	90	117	3
SRS 6070 VG	4	70.0	-	45	90	90	117	3