



Modelis  
Viencaurules skava  
Papildinājums modelim  
Skavas iekšpuse rievota  
Sērija  
Smags  
Standarts  
DIN 3015-2  
Temperatūra maks.  
120 °C  
Temperatūra min.  
-50 °C  
Materiāls  
Simtprocentīga gumija, Šora cietība 64°/73°

## Apraksts

Rievās uz skavu iekšējās virsmas mazina triecienus un vibrācijas un absorbē spēkus, kas ir caurules ass virzienā. Sprauga starp daļām nodrošina caurules nospiegošanu.

## Produkts

Apzīmējums	Skavas izmērs	Caurules ārējais $\emptyset$ d2 mm	Caurules ārējais $\emptyset$ d2	B mm	e1 mm	H mm	L mm	S1 mm
SRS 3006 VG	1	6.0	-	30	33	32	56	2
SRS 3008 VG	1	8.0	5/16"	30	33	32	56	2
SRS 3010 VG	1	10.0	-	30	33	32	56	2
SRS 3012 VG	1	12.0	-	30	33	32	56	2
SRS 3012.7 VG	1	12.7	1/2"	30	33	32	56	2
SRS 3013.5 VG	1	13.5	-	30	33	32	56	2
SRS 3014 VG	1	14.0	-	30	33	32	56	2
SRS 3015 VG	1	15.0	-	30	33	32	56	2
SRS 3016 VG	1	16.0	5/8"	30	33	32	56	2
SRS 3017.2 VG	1	17.2	-	30	33	32	56	2
SRS 3018 VG	1	18.0	-	30	33	32	56	2
SRS 4019 VG	2	19.0	3/4"	30	45	48	71	2
SRS 4020 VG	2	20.0	-	30	45	48	71	2
SRS 4021.3 VG	2	21.3	-	30	45	48	71	2
SRS 4022 VG	2	22.0	-	30	45	48	71	2
SRS 4023 VG	2	23.0	-	30	45	48	71	2
SRS 4025 VG	2	25.0	1"	30	45	48	71	2
SRS 4026.9 VG	2	26.9	-	30	45	48	71	2
SRS 4028 VG	2	28.0	-	30	45	48	71	2
SRS 4030 VG	2	30.0	-	30	45	48	71	2
SRS 5030 VG	3	30.0	-	30	60	60	86	2
SRS 5032 VG	3	32.0	1.1/4"	30	60	60	86	2
SRS 5033.7 VG	3	33.7	-	30	60	60	86	2
SRS 5035 VG	3	35.0	-	30	60	60	86	2
SRS 5038 VG	3	38.0	1.1/2"	30	60	60	86	2
SRS 5040 VG	3	40.0	-	30	60	60	86	2
SRS 5042 VG	3	42.0	-	30	60	60	86	2
SRS 6038 VG	4	38.0	1.1/2"	45	90	90	117	3
SRS 6040 VG	4	40.0	-	45	90	90	117	3
SRS 6042 VG	4	42.0	-	45	90	90	117	3
SRS 6045 VG	4	45.0	-	45	90	90	117	3
SRS 6048.3 VG	4	48.3	-	45	90	90	117	3
SRS 6050 VG	4	50.0	-	45	90	90	117	3
SRS 6051 VG	4	51.0	2"	45	90	90	117	3
SRS 6052 VG	4	52.0	-	45	90	90	117	3
SRS 6055 VG	4	55.0	-	45	90	90	117	3

Apzīmējums	Skavas izmērs	Caurules ārējais $\emptyset$ d2		Caurules ārējais $\emptyset$ d2				
		mm		B mm	e1 mm	H mm	L mm	S1 mm
SRS 6057 VG	4	57.0	2.1/4"	45	90	90	117	3
SRS 6060.3 VG	4	60.3	-	45	90	90	117	3
SRS 6063 VG	4	63.0	2.1/2"	45	90	90	117	3
SRS 6065 VG	4	65.0	-	45	90	90	117	3
SRS 6070 VG	4	70.0	-	45	90	90	117	3