

# NRS (25 mm)

Stiprinājuma skava



Pieteikums platība  
cauruļu, šļūteņu un kabeļu nostiprināšana  
Modelis  
Caurules skava  
Papildinājums modelim  
ar gumijas profilu  
Standarts  
DIN 3016  
Materiāls  
Tērauds  
Virsmas aizsardzība  
cinkots

## Norādot

Gumijas profils slāpē vibrācijas, triecienus un novērš skrāpējumus.

## Produkts

Apzīmējums	mazākais Ø mm	Lentes platums mm	Urbuma Ø mm
NRS 15-25	15	25.0	10.5
NRS 22-25	22	25.0	10.5
NRS 30-25	30	25.0	10.5
NRS 38-25	38	25.0	10.5
NRS 42-25	42	25.0	10.5
NRS 45-25	45	25.0	10.5
NRS 46-25	46	25.0	10.5
NRS 50-25	50	25.0	10.5
NRS 55-25	55	25.0	10.5
NRS 60-25	60	25.0	10.5
NRS 65-25	65	25.0	10.5
NRS 67-25	67	25.0	10.5
NRS 68-25	68	25.0	10.5
NRS 70-25	70	25.0	10.5
NRS 72-25	72	25.0	10.5
NRS 74-25	74	25.0	10.5
NRS 125-25	125	25.0	10.5